

Снегоочиститель (снеговорот)
SNOW BLOWER



YETI HD



Навесное оборудование для дорожно-строительной техники
Attachments for earth moving machinery



Снегоочиститель (снегоротор) SNOW BLOWER



Find other products

YETI HD



Технические характеристики


Снегоочиститель (снегоротор) фронтальный, двухступенчатый работает от гидросистемы рабочей машины. Оснащён очищающей сменной кромкой скреплённой болтами из износостойкой стали, боковыми полозьями, регулирующимися по высоте, ледокольными витками, гидравлически или механически регулируемым движением. Есть возможность оснащать каждую модель кромкой из неразрушающегося полиэтилена для защиты дорожных покрытий, системой "наклон" для поддержания постоянного уровня с поверхностью, регулируемые полозьями или колесами.

Technical specifications


Double stage frontal snow blower working through the hydraulic plant of the machine. It is complete by bolted lower **blade in wear resistant steel, side adjustable slides, cutting edge helics for ice**, mechanical or hydraulic orientable edge chute and flaps. It can be equipped with bolted polyurethane blade able to avoid streets damages, "tilt" system for levelling the attachment to the ground, two side slewing 360° free wheels, radio remote control for the complete hydraulic movement of the attachment.

Моделей MODELS		YETI 2100 HD	YETI 2300 HD
Рабочая ширина Working width	mm	2100	2300
Диаметр ротора 1 стадия и 2 стадия 1st and 2nd stage roller diameter	mm	630/550	630/550
Вес Weight	kg	890	950
Высота фронтальная Frontal height	mm.	1000	1000
Угол вращения желоба выброса Rotation edge chute	°	240	240
Рабочее давление Working pressure	bar	140-170	140-170
Давление макс. Continious-intermittent pressure	bar	220-250	220-250
Поток масла непрерывный Continious-intermittent oil flow	l/l'	90-140	90-140


Доп. опции - Options




Гидравлическое вращение желоба выброса
Hydraulic chute rotation




Регулировка высоты выброса снега
Hydraulic flaps




Система ± 10° гидровыравнивания
Hydraulic tilt rotation system




Два боковых колеса
Side 360° rotating wheels



Быстросъёмное соединение 3/4"
Quick couplers kit 3/4" S.F.



Полиуретановое лезвие
Polyurethane blade replacing the original one



Радио пульт управления
Radio remote control

U.EMME s.r.l.

Via dell'Artigianato 19 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546941725 - Fax 0546940050
E-mail: info@uemme.com
www.uemme.com



Данные, описания и изображения этого издания предназначены в информационных целях. U.EMME оставляет за собой право изменять информацию без предупреждения.

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники | ATTACHMENTS FOR EARTH MOVING MACHINERY

