

Технический лист №5.16 Версия от 10.2014

SHINGLAS, Серия УЛЬТРА

СТО 72746455-3.5.1-2013

Описание продукции:

Черепица SHINGLAS серии УЛЬТРА

битумосодержащий кровельный материал. SHINGLAS серии УЛЬТРА изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнутой основы битумно-полимерным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий.


Гарантийный срок службы – 25 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный

Серия УЛЬТРА представлена в трёх коллекциях и в двенадцати цветовых решениях

Джайв



Синий

Коричневый

Зеленый

Серый

Красный

Самба



Фокстрот



Коричневый Зеленый Красный Миндаль Неро Олива Сандал



– это штучный

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	Битумно-полимерное	-
Количество слоёв черепицы	-	1	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,0	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 100°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.1-2013 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	317	
Толщина, ± 0,2	мм	3,3	
Коэффициент перехлёста		1,85	

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	ШИНГЛАС УЛЬТРА	КОНЬКИ-КАРНИЗЫ
Упаковка	м ²	3	5
Количество гонтов в упаковке	шт	22	20
Ориентировочная масса упаковки	Кг	28,5	25
Вес поддона	Кг	1026	1000
Количество кв. метров кровли на поддоне	шт	108	200