



- Li-Poly аккумулятор 1800 мАч
- Аккумулятор повышенной емкости на 2500 мАч (опция)
- Мощность 8 Вт
- Регулировка выходной мощности передатчика
- Три программируемые кнопки
- Функция PTT ID
- Скремблер речи
- Регулировка уровня шумоподавления
- Режим экономии заряда аккумулятора
- VOX
- Шаг частоты (12,5/25 кГц)
- Сканирование и Приоритетное сканирование
- Аудио оповещение о номере выбранного канала
- Оповещение о разряде аккумулятора
- Функция экстренного вызова
- Поддержка субтональных кодов CTCSS/DCS

## Комплект поставки:

Радиостанция  
 Антенна  
 Аккумулятор  
 Зарядный стакан с адаптером  
 Гарнитура  
 Поясная клипса  
 Кистевой ремешок  
 Инструкция

## Технические характеристики:

ОБЩИЕ	
Диапазон частот	400-470 МГц
Количество каналов	16
Шаг частоты	25 кГц / 12,5 кГц
Напряжение питания	7,4 В
Диапазон температур	от -25 °С до + 55 °С
Сопротивление антенны	50 Ом
Габариты (ДхШхГ)	62 x 44 x 12 мм
Вес с батареей	276 г
ПЕРЕДАТЧИК	
Выходная мощность	8 / 0,5 / 0,01 Вт
Тип излучения	16KF3E / 8KF3E
Нелинейные искажения аудиоканала	5%
Отношение сигнал / шум	45 дБ
Стабильность частоты	+/- 2.5 ppm
ПРИЕМНИК	
Чувствительность	0.18 / 0,22 мкВ
Мощность аудио	0.5 Вт
Искажения аудио	не более 5%