



## Освещение улиц, придомовых территорий и парков

### Характеристики

Модуль, консоль К-1, 16 Вт, светодиодный  
 светильник арт. ViLED CC M1-K-  
 E-16-130.100.130-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", консоль К-1, 16 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	130x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,65
Габаритные размеры упаковки, мм	145x115x145
Масса БРУТТО, кг	0,8
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный





Код товара: **3373**

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	16
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -60

#### Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	1840 ÷ 2000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	48

#### Кривые силы света

