



## Освещение автодорог и автомагистралей

### Характеристики

Модуль Магистраль, консоль КМО-1, 64 Вт, светодиодный светильник арт. ViLED CC M2-K-N-64-350.100.130-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 64 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	350x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,35
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный





Код товара: **4653**

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	64
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -60

#### Схема крепления / подключения



Креплением посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	7360 ÷ 8000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Ш (широкая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	72

#### Кривые силы света

