

**Датчик давления А-10
для общепромышленных применений**

Спецификация по типовому листу
Материал смачиваемых частей
Корпус

PE 81.60
316L
316L



№ поля	Код	Исполнение	Цена в RUB	Итого	
			Базовая цена		
Нелинейность					
1	6	0,5% BFSL			
	3	0,25% BFSL			
	7	1% BFSL			
			Доп.цена		
Единица измерения					
2	B	бар			
	E	МПа			
	L	кПа			
	?	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента			
Абсолютное или избыточное давление					
3	G	избыточное			
	A	абсолютное			
	V	вакуумметрический или мановакуумметрический диапазон			
Диапазон измерений					
4	260	0...0,6 бар абс.			
	360	0...6 бар			
	410	0...10 бар			
	416	0...16 бар			
	425	0...25 бар			
	440	0...40 бар			
	460	0...60 бар			
	510	0...100 бар			
	!!!				
Присоединение к процессу					
5	HD	G 1/4 A по DIN 3852-E			
	NB	1/4 NPT			
	MI	M20 x 1,5			
	GB	G 1/4 B			
	GD	G 1/2 B			
	??	Пожалуйста, укажите			
Выходной сигнал					
6	A	4...20 мА, 2-проводной			
	F	0...10 В, 3-проводной			
	G	0...5 В, 3-проводной			
	K	1...5 В, 3-проводной			
	W	0,5...4,5 В, 3-проводной логометрический			
	?	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента			
Электрическое присоединение					
7	AG	L-разъем, форма А			
	CG	L-разъем, форма С			
	M4	круглый разъем M12x1 4-контактный			
	DL	кабельный вывод, неэкранированный, IP 67			
8	!!				
	Длина кабеля				
	Z	без			
8	B	2 м			
	?	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента			

Код заказа: **A-10** - - - - - **1 Z** - **A** - - - **Z S**

Доп.текст: