

# Шкаф телекоммуникационный навесной МОДЕЛЬ N-1

## ВНЕШНИЙ ВИД



Шкаф телекоммуникационный навесной 19" распашной, дверь на петлях, точечный замок, направляющие 19", серый RAL 7035, тип краски порошковая полиэфирная мелкая шагрень

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкаф телекоммуникационный навесной 19" предназначен для размещения 19"-дюймового телекоммуникационного оборудования, корпусов АТ / АТХ, АКБ, систем видеонаблюдения в офисных и технических помещениях жилых домов и общественных зданий.

Шкафы осуществляют защиту от несанкционированного доступа и нанесения преднамеренных механических повреждений, установленного в них оборудования.

## КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Техническое описание     | Стандартное решение  | Под заказ   |
|--------------------------|--|---|
| Монтажная высота         | 6U, 9U, 12U, 15U   | 4-22U   |
| Ширина                   | 600 мм   | 520-800 мм  |
| Глубина                  | 350мм, 450мм, 520мм, 540мм, 580мм, 600мм, 650мм  | 350-650 мм  |
| Вес                      | 6U – 13кг, 9U – 22кг, 12U – 24кг, 15U – 27кг,  |   |
| Степень защиты IP        | IP 21  | IP 30-55  |
| Материал                 | Сталь холоднокатаная   | Сталь нержавеющая   |
| Толщина металла          | 1,0-1,5 мм   | 1,2 мм – 3,0 мм   |
| Вид сварки               | Точечная   | Сплошной шов  |
| Краска                   | Ударопрочная антикоррозийная полимерно - порошковая, цвет светло – серый RAL 7035, тип шагрень | Черный RAL 9005, RAL 3005, произвольный RAL согласно ТЗ заказчика |
| Предпокрасочное покрытие | Обезжиривание, хим. раствор, Сульфатирование   | Фосфатирование  |
| Корпус                   | Разборный, крепежные отверстия на задней стенке  | Разборный / Цельносварной   |
| Боковые панели           | Съёмные  | Съёмные   |
| Дверь                    | Тип двери – стекло, перфорация, метал. возможность перевешивания двери (лево/право)            | согласно ТЗ заказчика   |
| Петли                    | Легкосъёмные петли   | Внешние, наружные, усиленные                                      |
| Замок                    | Точечный   | Ригельный трехстороннего запираения, поворотная ручка             |
| Ключи                    | 3 ключа в комплектации   | 5 ключей в комплектации, универсальный мастер-ключ на             |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | партию продукции   |
| Монтажные профили            | 1-на пара, U насечки, 19", регулируются по глубине, крашенные RAL 7035                        | 2-е пары, оцинкованные                                   |
| Кабельные вводы              | Посадочное место под кабельные вводы (крыша / дно)  | Герметичные PG, MG, сальники манжетного типа             |
| Пассивная вентиляция         | Высечки вентиляции в корпусе шкафа  | Высечки вентиляции в корпусе шкафа                       |
| Заземление                   | Болт заземления (корпус шкафа)  | Шина заземления, комплект заземления, шпильки заземления |
| Техническая документация     | Паспорт изделия   | согласно ТЗ заказчика                                    |
| Упаковка                     | Гофрокартоновый короб, стреп-ленты  | Стрейч-пленка, стреп-ленты, обрешетка                    |
| Транспортировка              | Компактная упаковка   | Паллета  |
| Соответствие стандартам ГОСТ | ГОСТ 28601.2-90 ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 часть1, IEC297-2, DIN41494 часть 7, GB/T3047.2-92 |  |