

Генератор дизельный сварочный SDW180E

Максимальная мощность генератора (кВт)	4.5
Номинальная мощность генератора (кВт)	4
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Сухой вес (кг)	86
Расход топлива (л/час)	2.3
Объем топливного бака (л)	12.5



Альтернатор
Материал
обмотки - 100%
медь



Гарантия
2 года при
условии
регистрации*



Электростартер
Аккумулятор в
комплекте



Электростанция со встроенным сварочным выпрямителем, передвижная, 220В. 4-тактный, одноцилиндровый, система воздушного охлаждения, система прямого впрыска топлива, дизельный двигатель 9.4 л.с., электро старт, 84 дБ(А), сварочный ток 50-180А, диаметр электрода до 5,0 мм.

Основные характеристики	
Максимальная мощность генератора (кВт)	4.5
Номинальная мощность генератора (кВт)	4
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Сухой вес (кг)	86
Расход топлива (л/час)	2.3
Объем топливного бака (л)	12.5
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Уровень шума (дБ(А))	85
Дополнительные опции	аккумулятор 12V/30АН , колёса 4шт , конденсаторная компенсационная система
Альтернатор /генератор переменного тока/	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной
Коэффициент мощности (Cos φ)	1
Сила тока на фазу номинальная (А)	21
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	Вольтметр , указатель уровня топлива
Двигатель	
Система охлаждения	Воздушная, принудительная
Число цилиндров	1
Мощность двигателя (л.с.)	9.4
Двигатель, общее описание	Дизельный, четырехтактный с ОНУ, одноцилиндровый, прямой впрыск

	дизель
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Тип двигателя	дизельный без турбонаддува
Объем двигателя , см.куб.	418
Тип топлива	Дизельное топливо
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Емкость масляного картера (л)	1.8
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Модель двигателя	FIRMAN SDE 186
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Упаковка	картон
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилки 2шт , аккумулятор 12V/30AH
Объем брутто (м3)	0.28
Вес брутто (кг)	9
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	750*525*710
Сварочные характеристики	
Сварочное напряжение рабочее (В)	30
Диаметр электрода (мм)	5
Продолжительность нагрузки (ПН/ЛПВ) (%)	60
Сварочный ток (DC) (А)	180
Генератор	
Регулятор напряжения	электронный