

Клей аэрозольный Fentac (Fensol)

Клей предназначен для применения в мебельном производстве, в ремонте и отделке салонов для авто.

Способ применения:

Убедитесь что склеиваемые поверхности сухие и чистые,

Взболтать баллон с аэрозолем перед использованием.

Настроить желаемую ширину факела распыления.

Наносить с расстояния 20-30 см.

Для большинства материалов клей должен наноситься на обе склеиваемые поверхности.

После нанесения дать клею подсохнуть в течение 40-60 сек. и после этого плотно прижать склеиваемые поверхности друг к другу.

Не сдвигать склеиваемые элементы в течении нескольких минут.

Очень пористые материалы могут требовать повторного нанесения клея. После высыхания первого слоя адгезива.

После применения для предупреждения засыхания клея, необходимо перевернуть банку с аэрозолем и нажать на распыляющую головку один раз.

Излишки клея могут быть удалены уайт-спиритом.

Не подходит для склеивания материалов, которые в дальнейшем будут нагреваться выше 50°C.

Основные Характеристики:

Площадь нанесения: от 8 м² до 12 м² баллона объемом 600мл, при одностороннем нанесении.

Время работы: 10-60 минут.

Рабочая температура: 15°C - 27°C

Удельный вес: 0,8 кг/дм³ (приблизительно)

Ширина факела : от 2,5 до 12 см (приблизительно)

Сухой остаток: 15% ± 1 %

Открытое время: на полиуретановой пене – мин.

Термоустойчивость: Хорошая

Цвет: Прозрачный желтый

Сертификация: См. листок безопасности

Воспламеняемость: Может воспламениться при температуре выше 40°C

Хранение: Хранить при температуре 10–25°C

Меры предосторожности: Баллон находится под давлением. Избегать воздействия солнечных лучей и не нагревать выше 50°C. Использованные баллоны не вскрывать и не бросать в огонь. Не распылять на открытое пламя и на раскаленные материалы. Беречь от детей.