

Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 001/24с

SynPower™ Motor Oil SAE 5W-40

Синтетическое моторное масло высшего качества. Максимальная эффективность и защита при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Сертификаты
BMW LL-01
MB-Approval 229,5
Porsche A-40
Renault RN0700/0710
VW 50200/50500
Уровни эффективности
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL, SM, SN/CF
GM LL-B-025
MB-229.3, 226.5
PSA B71 2296
Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация Fiat 9.55535.H2, M2, N2 или Z2.

Области применения

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, развозных фургонов, легких грузовиков, микроавтобусов, жилых автофургонов.

Для современных автомобилей с турбокомпрессорами и каталитическими нейтрализаторами.

Пригодно для исключительно больших интервалов замены масла.

Пригодно для дизельных двигателей с непосредственным впрыском (тест Volkswagen DID).

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита и эффективность
Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Борьба с отложениями
Специальные присадки предотвращают образование шлама и вредных отложений в двигателе.

Чистота двигателя
Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений. Превышает требования ACEA A3/B3 к чистоте поршней в испытании двигателей Volkswagen TDI.

Большой интервал замены
Продукт отличается превосходной стабильностью. Долговременная эффективность, длительные интервалы замены.

Превосходная эффективность при холодном пуске
Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

Защита от износа
Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло SynPower	
Степень вязкости по SAE	5W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	13,9
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	85
Индекс вязкости ASTM D-2270	168
Вязкость, мПа с -30°С. ASTM D-5293	<6400
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	10,0
Температура застывания, °С ASTM D-5949	-48
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,855
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °С ASTM D-92	229

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 001/23с