

Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 025/11b

VR1™ Racing Motor Oil SAE 10W-60

Моторное масло высшего качества. Синтетическое масло для максимально эффективной работы бензиновых двигателей с турбокомпрессорами и без них, эксплуатируемых в экстремальных условиях, таких как гонки и ралли.

Уровни эффективности

ACEA A3/B4

API: SL

Ford WSS-M2C-153E

GM 6094M

Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация Fiat 9.55535.H3.

Области применения

Гарантирует исключительную эффективность работы в бензиновых двигателях легковых и гоночных автомобилей с турбокомпрессором и без него.

Предлагает дополнительный резерв для противодействия экстремальным рабочим условиям во время ралли и гонок.

Пригодно для повседневной эксплуатации в городе и на шоссе.

Пригодно для некоторых моделей мотоциклов Moto Guzzi, Husqvarna, Aprilia*.

** Перед использованием уточните в руководстве по эксплуатации.*

Отличительные черты и преимущества

Эффективность, доказанная в гонках

Масло VR1 Racing обеспечивает максимальную эффективность в экстремальных условиях эксплуатации. Содержит специальные добавки, гарантирующие оптимальную выходную мощность и максимальную износоустойчивость для бензиновых двигателей с турбокомпрессорами и без них.

Превосходная защита от износа

Прочная масляная пленка в сочетании со специальными присадками обеспечивает высокую устойчивость к высокому давлению и высоким рабочим температурам.

Высокая эффективность при высоких оборотах двигателя

Улучшенные противопенные свойства прекрасно защищают двигатель на высоких оборотах.

Устойчивость к осветлению

Высокая устойчивость к температуре и окислению препятствует осветлению масла.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

| Моторное масло VR1 Racing | |
|---|--------|
| Степень вязкости по SAE | 10W-60 |
| Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445 | 23 |
| Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445 | 158 |
| Индекс вязкости ASTM D-2270 | 175 |
| Вязкость, мПа с -25°С. ASTM D-5293 | <7000 |
| Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896 | 12 |
| Температура застывания, °С ASTM D-5949 | -45 |
| Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052 | 0,867 |
| Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °С. ASTM D-92 | 220 |

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 025/10b