

Технические характеристики сосудов Дьюара

Показатели	СДФ-4	СДС-6М	СДС-6-2	СДП-6	СДС-16	СДП-16	СДС-20	СДП-20	СДП-25	СДС-35М	СДП-35/60	СДСТ-35М	СДСТ-35/90	СД-100	СД-250
Вместимость	3,5	6	6	6	16	16	20	20	25	35	35	35	35	100	250
Потери жидкого азота от испарения, г/час															
Без канистр	6,5	4,4	7,0	8,0	4,4	5,9		6,5	11,0	3,9		5,9	8,0	61,0	80,0
С канистрами	-	4,6	7,5	-	4,7	-	4,5	-	-	4,2	7,0	7,4	-	-	-
Время полного испарения азота, сутки															
Без канистр	19	48	30	25	122	122		100	76	300		200	145		
С канистрами	-	45	28	-	114	-	148	-	-	278	180	165	-		
Габаритные размеры, мм															
Диаметр сосуда	255	262	255	262	390	390	516	516	390	516	516	516	516	605	710
Высота сосуда	455	635	525	635	625	625	645	645	650	752	752	755	755	1160	1676
Диаметр горловины, мм	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	88	88	88	
Количество канистр	0	6	6	0	6	0	6	0	0	6	0	9	0	0	0
Габаритные размеры канистр, мм															
Высота		190	190		190		190			190		190			
Внутренний диаметр		45	45		45		45			45		45			
Длина ручки		305	205		354		354			426		426			
Масса порожнего сосуда, кг	4,8	6,5	6	6	12,5	12	19,5	19	14	21	18	23	22	90	150
Упаковка	карт. коробка	карт. коробка	карт. коробка	карт. коробка	карт. Коробка	карт. Коробка	карт. коробка	карт. коробка	карт. коробка	карт. коробка	карт. коробка	карт. коробка	карт. коробка	без упаковки	без упаковки

