

# Преобразователь давления для применения во взрывоопасных зонах Модель IS-3

Спецификация по типовому листу

PE 81.58



№ поля	Код	Исполнение	Цена в RUB	Итого
		<b>Модель</b>	<b>Доп.цена</b>	
	0	Стандартное исполнение		
1	1	Фронтальная мембрана		
		<b>Область применений</b>		
	1	Категория 1, Зона 0/20, Подр. 1, Подр. 2		
	2	Категория 2, Зона 1/21, Подр. 1, Подр. 2		
2	3	Категория 3, Зона 2/22		
		<b>Диапазон измерения</b>		
	CA	-1...0 бар		
	AL	0...0,1 бар		
	BG	0...4 бар		
	BH	0...6 бар		
	BI	0...10 бар		
	BK	0...16 бар		
	BL	0...25 бар		
	BO	0...100 бар		
	BS	0...400 бар		
	BU	0...1000 бар		
3	??	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента		
		<b>Присоединение к процессу</b>		
	HS	G 1/2 В по EN 837		
	HD	G 1/4 А по DIN 3852-E		
	NB	1/4 NPT		
	ND	1/2 NPT		
	MI	M20 x 1,5		
4	!!			
		<b>Конструктивные особенности</b>		
	Z	без		
	E	очищен от масла и смазки		
5	A	кислородное исполнение, очищен от масла и смазки		
		<b>Погрешность</b>		
	G	0,5% от диапазона		
6	K	0,25% от диапазона		
		<b>Электрическое присоединение</b>		
	A3	Угловой разъем DIN EN 175301-803 A PG9		
	M2	Круглый разъем M12x1 в соотв. с IEC 61076-2-101 4-pin		
	DP	Кабельный вывод IP67		
7	!!			
		<b>Выходной сигнал</b>		
8	A	4...20 мА, 2-проводной		

Код заказа: IS-3-  1  -  1  1  -  1  Z  Z -   Z  -  Z  Z  ZZ - 6  Z  Z

Доп.текст: