

GYSFLASH vertical 102.12 - это зарядное устройство инверторной технологии и большой мощности 100А, специально разработанное для крепления на стену или на подъёмник. Оно позволяет обеспечить стабилизированное напряжение АКБ 12В во время диагностики автомобиля. Оно также гарантирует оптимальную зарядку для обслуживания автомобилей последнего поколения.

## 5 РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **Зарядка** : для АКБ 12В (жидкостный/гелиевый электролит/AGM) емкостью от 20 до 1200 Ач.
- **Diag +** : подпитка до 100А аккумуляторов 12В автомобилей во время диагностики.
- **Замена аккумулятора** : компенсация потребности в электроэнергии для сохранения настроек автомобиля во время замены аккумулятора.
- **Power Supply** : использование зарядного устройства как источника стабилизированного питания, напряжение и максимальный ток которого можно настроить.
- **Showroom** : компенсация тока АКБ во время использования электрических аксессуаров выставочного автомобиля.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- **Функция автоматического перезапуска «Auto Restart»** в случае отключения электричества с запоминанием настроек.
- **Проверка и калибровка кабелей.** На это зарядное устройство можно адаптировать кабели до 2 x 8 м сечением 16 мм<sup>2</sup>.
- **Блокировка в режиме Showroom** во избежание опасности неправильного обращения. Идеально для СТО и демозалов.
- **Возможность выбора 4 кривых зарядки**, среди которых режим Easy для простой зарядки, подходящей для всех свинцовых аккумуляторов.
- **Активация и конфигурация кривой зарядки «Expert».**

## 100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка и подпитка в **9 этапов** без надзора максимально увеличивают срок службы и рабочие характеристики АКБ.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы >2 В (автоматический режим SOS Recovery).

## СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

- **Бережет бортовую электронику:** защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Сменяемый плавкий предохранитель для защиты от ошибочных действий.
- Температурный датчик, позволяющий избегать перегрева встроенной электроники.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединена.

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный и прочный корпус с наматывателем для кабелей (2 x 5 м) на передней панели.
- Поглощающие удары и вибрации подошвы.
- Настенное крепление с системой направляющих рельс или с магнитами (опция - Magnetfix).



В наборе поставляются:



Зажимы  
(2 x 5 м  
16 мм<sup>2</sup>)



Настенное  
крепление

x2

x2




Интуитивно понятный  
интерфейс  
на 16 языках

## АКСЕССУАРЫ



Держатель MagnetFix  
029637



2 x 8 м - 16 мм<sup>2</sup>  
056572



Кейс для транспортировки  
060432

|              |        |         |      |              |                    |                       |                                     |        |                 |     |                    |                  |       |       |       |
|--------------|--------|---------|------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-----|--------------------|------------------|-------|-------|-------|
|              |        |         |      |              |                    |                       |                                     |        |                 |     |                    |                  |       |       |       |
| 50 / 60 Hz   |        | lcharge | V    | Charge       | Zz                 | Ondulation/<br>Ripple | Charging<br>curve                   |        | 40°C/230V       | kg  | mm                 | SOS recovery     | IP    | 125 A | 2.5 m |
| 220-240 V AC | 1600 W | 100 A   | 12 V | 20 < 1200 Ah | <0.05 Ah/<br>month | <150 mV<br>Rms        | I <sub>U</sub> , I <sub>0</sub> , U | 9 step | 66 A @<br>100 % | 5.8 | 295 x 117<br>x 345 | Automatic<br>>2V | IP 21 | 125 A | 2.5 m |