

Synthoil High Tech 5W-30

ОПИСАНИЕ: Современное антифрикционное моторное масло для всесезонного использования в бензиновых и дизельных автомобилях, оборудованных и необорудованных сажевыми фильтрами (DPF), и турбонаддувом. Комбинация полностью синтетического (100% ПАО), базового масла и новейших присадок гарантируют моторное масло с очень высокой защитой от износа, экономию топлива и масла, одномоментное возникновение давления масла при запуске двигателя. Возможно реализовать интервалы замены до 40 000 км, в зависимости от рекомендаций производителя автомобиля. Может использоваться в легковых автомобилях, переоборудованных под использование сжиженного или природного газа (CNG\LPG).

СВОЙСТВА

- легкий ход мотора
- продлевает ресурс мотора за счет снижения износа
- оптимальное давление масла на любых оборотах двигателя
- высокая смазывающая способность при высоких температурах
- высокая термоокислительная стабильность и стабильность к старению
- максимальная чистота двигателя
- протестировано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом
- оптимально для транспортных средств с сажевыми фильтрами
- смешивается и совместимо с моторными маслами аналогичных классификаций

Спецификации и классификации:

API SM\CF

ACEA C3

Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих эти спецификации:

ACEA A3\B4

BMW Longlife-04

Ford WSS-M2C 917A

GM dexos2™

MB-Freigabe 229.51

Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025

VW 502 00\505 01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| Класс вязкости | : 5W-30 | |
| Плотность при +15 °C | : 0,855 kg/m ³ | DIN 51757 |
| Вязкость при +40 °C | : 64 mm ² /s | DIN 51562 |
| Вязкость при +100 °C | : 11,6 mm ² /s | DIN 51562 |
| Индекс вязкости | : 178 | DIN ISO 2909 |
| Температура вспышки | : 232 °C | DIN ISO 2592 |
| Температура замерзания | : -45 °C | DIN ISO 3016 |
| Цвет | : 2,5 | DIN ISO 51578 |
| Сульфатная зольность | : < 0,8 | DIN ISO 51575 |

Synthoil High Tech 5W-30

ОБЛАСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей, многоклапанных с системами регулировки фаз ГРМ, с турбонаддувом, интеркулером и без них. Специально адаптировано для увеличенных интервалов замены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Обязательно исполнять предписания изготовителей техники.

ФАСОВКА Synthoil High Tech 5W-30

1 литр, артикул 9075 D-RUS-UA
4 литра, артикул 9076 D-RUS-UA
5 литров, артикул 9077 D-RUS-UA
205 литров, артикул 9079 D

03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
