

- МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
- МЕТАЛЛОКАРКАСЫ
- БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ
- МОДУЛИ И БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
- БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ "ТехноБокс"
- БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ "ТехноБлок"

430003, РОССИЯ, Р.Мордовия, г. Саранск
ул. Рабочая, дом. 155, офис 213
тел./факс: (834) 277-78-81, 277-78-11
тел.м. (927) 193-81-81, (927) 195-81-81
www.technosteel-ts.ru · regionsteel@mail.ru
www.technodom-ts.ru · technodom-ts@mail.ru

Блок-контейнер «БК-01М-2»(окно, фасадный вход, малый тамбур)



Производитель: ЗМК «ТехноСталь». Тип: БК-01М-2. Длина (м): 6,0. Ширина (м): 2,45. Высота (м): 2,45. Вес (тонн): 2,2. Площадь изделия (м²): 14,7. Площадь помещений (м²): 13,63. Площадь тамбура (м²): 1,44. Количество модулей: 1. Этажность: 1. Базовая цена: **от 108 000 руб.** Дополнительно: Дверь класса "комфорт" К-705-2 - **9200 руб.** Тамбур - **9000 руб.** Профнастил с полимерным покрытием (стены) - **9800 руб.** Днище из профнастила оцинкованного - **7000 руб.** Электрическое оснащение "Стандарт" - **12000 руб.** Отделка стен и потолка помещений панелями МДФ (ПВХ) - **32000 руб.** Укладка линолеума, плинтуса - **7500 руб.** Итоговая цена: **194 500 руб.**

Описание: Блок-контейнер представляет собой мобильное здание весом 2,2 тонны, с комфортными условиями проживания для тех, кто вынужден жить и работать вне домашнего уюта. В данном варианте предусмотрен тамбур, что дает дополнительную теплоизоляцию основного помещения. Блок-контейнеры хорошо утеплены и рассчитаны на наружную температуру от +45 до -45 градусов. Блок-контейнер представляет собой сварную металлическую конструкцию.

- **Каркас основной:** сварной металлический из стальной квадратной трубы 80x40, 40x25 мм, стального угла 75x75x5 мм ГОСТ 19771-93, стального листа 1,2мм.
- **Каркас вспомогательный:** состоит из бруса 100x40, 50x40мм хвойных пород и служит для устройства утепления, гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли.
- **Внешняя обшивка:** оцинкованный профнастил С-8, не окрашенный (окрашенный под заказ).
- **Внутренняя отделка:** Стены- панели МДФ, потолок- панели ПВХ. По согласованию с заказчиком могут использоваться и другие отделочные материалы: вагонка, ДВПО.
- **Электрическое оснащение:** Комплектация "Комфорт-2". Блок-контейнер оснащён освещением и розеточной линией с возможностью подключения электрообогревателей. Для освещения применяется провод ВВГп 2x1,5мм, для розеточной линии - провод ВВГп 2x2,5мм. Устанавливаются: счётчик 220В с установкой автоматов 10 и 16А в щиток-блок №9, светильники-2шт, две 2-е розетки.
- **Утепление:** утеплитель Евроизол 50мм. (пол, стены, потолок). Утепление 100мм в доп. комплектации.
- **Стены, пол, потолок** оснащены паро-гидроизоляцией плёнка ПВД 80мкр.
- **Кровля:** плоская - стальной лист 1,2мм с кровельным гидроизоляционным покрытием.
- **Дверь:** на металлическом каркасе класса "комфорт" К-705-2 фирмы "Кайзер" пр-ваг. Краснодар. Двери выше или ниже классом согласно прайс-листа.
- **Пол, днище:** пол- балки брус 100x40мм, утепление "Евроизол" 50 мм, доска 25мм, сверху ДСП 16мм, линолеум. Днище - профнастилоцинкованный.
- **Окно:** ПВХ 900 x 700 мм - двойной стеклопакет-1шт (поворотное).

Данный тип изделия серии «БК» применяется для организации вахтовых посёлков, строительных участков, геологоразведочных партий, нефтедобывающих промыслов и др. Конструкция изделий данной серии позволяет устанавливать их в двух и трёхэтажном исполнении.

Планировка

БК-01-2 (фасадный вход, фасадное окно, малый тамбур)

