

Мультифункциональный тестер BT 222 DHC тестирует :

- ✓ Аккумулятор 12В
- ✓ Пусковую цепь 12В
- ✓ Зарядную цепь 12В



### Тестирование аккумулятора

- ✓ **Может тестировать свинцовые аккумуляторы 2 технологий :**
  - Без ухода VRLA/GEL/AGM/герметичные
  - Открытые аккумуляторы SLI
  - => мощностью от 20 до 150А/час
- ✓ **Многостандартный**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Стандарт SAE :</li> <li>Стандарт DIN :</li> <li>Стандарт IEC :</li> <li>Стандарт EN :</li> <li>Стандарт CA (MCA) :</li> </ul>	<b>Диапазон теста</b> от 200 до 1200 А от 110 до 670 А от 130 до 790 А от 180 до 1254 А от 240 до 1440 А
--	---
- ✓ **Тестирование :**
  - Без отсоединения аккумулятора от автомобиля
  - проверка отсоединенного аккумулятора
- ✓ **проверка отсоединенного аккумулятора:** от 7 В.
- ✓ **Защита от инверсии полярностей**
- ✓ **Мгновенный результат (за 1 секунду)**
  - **Индикация на жидкокристаллическом экране:**
    - Напряжение аккумулятора
    - Доступная (реальная) пусковая мощность
    - Состояние аккумулятора



### Тестирование пусковой цепи

- ✓ Тестирует напряжение при запуске.

### Тестирование зарядной цепи

- ✓ Тестирует напряжение холостого хода и напряжение при нагрузке.

- ✓ **Корпус из пластика АБС (кислотоустойчива)**
- ✓ **Питание :** без батареек, заряжается от тестируемого аккумулятора
- ✓ **Температурные условия :** от 0°C до 50°C
- ✓ **Размеры :** 12 x 7 x 15 **Вес :** 250 грамм.