

ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

- Многостандартный диапазон тестирования
 - Норма SAE : 40 à 3000 CCA
 - Норма DIN : 25 до 1685 CCA
 - Норма IEC : 30 до 1985 CCA
 - Норма EN : 40 до 2830 CCA
 - Норма JIS : в зависимости от n° типа японской батареи
- Допускаемое отклонение : CCA $\pm 5\%$ Напряжение $\pm 0,05\%$
- Возможность производить тест на отсоединенной АКБ или подключенной к автомобилю
- Тестирование глубоко разряженной АКБ, начиная с 1.5 В.
- Защита против инверсии полярности
- Минимизирует разряд батареи **замером динамического сопротивления** для получения более надежных результатов :
 - Поверхностный заряд (время перед замером нужно для стабилизации электролита и активного вещества)
 - Мешающие потребители (фары, всевозможные мигалки...)
 - Нарушение контакта (окисление клемм / наконечников, разжатые наконечники...)
- Мгновенный анализ с выводом информации на жидкокристаллический экран:
 - Напряжение батареи (от 1.5В до 30В)
 - Наличная пусковая мощность (фактическая и в %)
 - Состояние АКБ
- Автоматическая компенсация температуры
- Распечатка результатов на встроенном принтере с указанием даты

ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТАРТЕРА

- Тестирует напряжение запуска

ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЦЕПИ АЛЬТЕРНАТОРА

- Тестирует напряжение холостого хода под нагрузкой, а также пульсации тока под нагрузкой

ЯЗЫКИ : Французский, английский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, японский
РАСХОДНИКИ : 1 рулон бумаги (Арт. 056237)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

- ✓ Тестирование **Батареи 6-12В**
 - Жидкий электролит
 - VRLA/GEL
 - AGM / SPIRAL / Герметичные батареи
 - EFB и AGM Start& Stop (12В)
- ✓ Тестирование **Стартера 12-24В**
- ✓ Тестирование **Цепи альтернатора 12-24В**



ЕГО +

- ✓ Очень прочный пластиковый **корпус**
- ✓ Жидкокристаллический индикатор с **обратной подсветкой**
- ✓ **Встроенный термографический принтер**
- ✓ **Широкий рулон термобумаги стандартного размера (ширина 57мм)**
- ✓ **Съемные зажимы**
- ✓ Полный отчет тестирования с указанием даты, времени и пользовательское имя
- ✓ **Поставляется в чемодане с 1 рулоном бумаги + батарейки**



Арт. 055339 **DHC – BT 2010**

КОРПУС : АБС-пластик (кислотостойкий) + противошочковая защита

ПИТАНИЕ : 6 батареек 1,5 Вольт, поставляемые с аппаратом (типа LR6 – AA)

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : от 0°C до 50°C

КАБЕЛИ : 1.8 м съемные

РАЗМЕРЫ : 275 x 135 x 80 мм