

**Идеален для работ по ТО. CUTTER 35KF – аппарат плазменной резки со встроенным компрессором.**

## Встроенный воздушный компрессор

Благодаря встроенному компрессору, плазморез 35KF совершенно необходимый аппарат в отсутствие системы сжатого воздуха. Встроенный фильтр устраняет конденсацию в горелке.

## Качественная резка без деформации

Плазморез 35KF обеспечивает качественную резку даже крашенных структур :

- до 12 мм по стали, нержавеющейки и чугуну.
- до 8 мм по алюминию и меди.

## Без HF Start

Благодаря системе «Arc Pilote», дуга поджигается без касания детали. Эта система поджига без ВЧ устраняет все электромагнитные помехи (радио, компьютеры, телефоны, медицинское оборудование...).



## Простое, быстрое и безопасное использование

- 4-х метровая горелка с защитным устройством на триггере во избежании случайного или непроизвольного включения.
- Встроенный компрессор (уровень громкости 60/70 дБ.).



Усиленная защита для работы от мобильных электрогенераторов и против постоянного перенапряжения до 400 В.

**PFC** Оснащен технологией PFC, питание от 165 В до 265 В.

**AD** Имеет вентиляционный коридор, изолирующий электронику от пыли.

## Аксессуары и Расходники


### Набор расходников для плазмореза

(Арт. 039964)

- Электроды (x3) (Арт. 040168)
- Наконечни (x3) (Арт. 040212)
- Сопла (x1) (Арт. 040229)
- Диффузоры (x1) (Арт. 040175)



### Набор циркулей (Арт. 040205)



в том числе тележка  
(на колесиках) (Арт. 040199)

50/60hz	16A	min▷max	Max cut		Clean cut		Air system			EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L/mm	Kompressor inside	IA (100%)	X% (12 max)			
230V	16A	10▷35A	12	8	8	6	included		✓	28A	30A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA