

Датчик давления для общепромышленного применения
Модель S-11
с фронтальной мембраной

Спецификация по типовому листу
Электропитание
Корпус

PE 81.02
DC 10 (14)...30 В
нержавеющая сталь



№ поля	Код	Исполнение	Цена в RUB	
			Базовая цена	Итого
				0,00
		Выходной сигнал		Доп.цена
1	A	4...20 мА, 2-проводной		
	B	0...20 мА, 3-проводной		
	F	0...10 В, 3-проводной		
	?	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента		
		Единица измерения		
2	B	бар		
	E	МПа		
	K	кг/см ²		
	?	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента		
		Диапазон измерения		
3	CA	-1...0 бар		
	CE	-1...+1 бар		
	CT	-1...+6 бар		
	CP	-1...+15 бар		
	CQ	-1...+25 бар		
	BG	0...4 бар		
	BI	0...10 бар		
	BK	0...16 бар		
	BL	0...25 бар		
	BN	0...60 бар		
	ES	0...200 бар		
	BS	0...400 бар		
	??	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента		
		Присоединение к процессу		
4	85	G 1 В, внешняя мембрана с уплотнительным кольцом		
	86	G 1/2 В внешняя мембрана с уплотнительным кольцом		
	??	Пожалуйста, укажите		
		Погрешность		
5	G	0,5% от диапазона		
	K	0,25% от диапазона		
		Электрическое присоединение		
6	A4	4-пин L-разъем DIN EN 175301-803, IP65		
	M4	круглый разъем M12x1 4-контактный		
	DL	кабельный вывод, неэкранированный, IP 67		
	EM	выход кабеля, IP 68 (нулевая точка/диапазона не регулируется)		
	??	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента		
		Допустимая температура измеряемой среды		
7	A	-30...+100 °С		
	Z	-30...+125 °С		
	C	-20...+150 °С		

Код заказа: S-11 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 Z 5 Z 6 Z 7 Z - Z Z Z

Доп.текст: