



МОДЕЛЬ	A	B	C1	C2	D	E	F	G
BDTX 100	245	190	18	20	97	50	88	95
BDTX 125	245	190	24	22	123	50	88	95
BDTX 160-A	245	183	24	28	158	50	88	95
BDTX 200-B	330	230	24	28	198	50	88	95
BDTX 250-B	335	230	24	42	248	50	88	95
BDTX 315-B	398	310	31	35	310	50	88	95
BDTX 355	398	400	32	35	353	50	88	95

Размеры в мм

МОДЕЛЬ	Напряжение	Мощность	Ток	Емкость конденсатора	Частота вращения	Производительность	Уровень шума	Температура перемещаемого воздуха (макс.)	Вес
	В	Вт	А	мкф	об/мин	м³/ч	дБ*	°С	кг
BDTX 100	230	80	0,3	2	2653	240	44	60	2,6
BDTX 125	230	80	0,4	2,5	2465	315	49	60	2,7
BDTX 160-A	230	90	0,4	2,5	2560	390	51	60	3,0
BDTX 200-B	230	122	0,5	4	2692	870	51	60	4,8
BDTX 250-B	230	145	0,6	5	2593	1150	54	60	5,3
BDTX 315-B	230	210	0,9	7	2436	1750	54	50	6,9
BDTX 355	230	123	0,7	4	1416	1420	47	50	9,0