

Поставляющийся отдельно подающий механизм TF 4R с воздушным охлаждением, подходит для работы с источниками PROMIG 350 G.DV и 350-4S DUO.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

- **Функция синергии:** параметры подачи проволоки управляются напрямую подающим устройством.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ


- Его усиленная конструкция гарантирует длительный срок службы.
- Его моторизированный подающий механизм 50Вт на 4 роликах обеспечивает идеальную подачу сплошной проволоки до Ø1.2 мм.

ПЕРЕНОСНОЙ

- Поставляется с башней, которая фиксируется на источник. Подающее устройство может быть установлено на башню или располагаться рядом на полу.
- Соединительные шланги 5 и 10м.



Линейка PROMIG



Модель G

Модель DUO

БАЗОВЫЙ НАБОР: арт. 036109 (без манометра)

	+		+		+		+	
PROMIG 350 G.DV арт. 035904		Подающее устройство TF 4R арт. 033849		Соединительный шланг 5м - 70 mm ² арт. 034839		Кабель массы 4м - Ø 50 mm ² арт. 043824		Сталь / Нержавейка 350A - 4м (ВОЗДУХ) арт. 040946

ОПЦИИ



Манометр 30л/мин

- 🇫🇷 041622
- 🇩🇪 041219
- 🇬🇧 041646

Соединительный шланг

L.	Воздух	
	50 mm ²	70 mm ²
5m	034822	034839
10m	034853	034860

U ₁	I ₁	Ømm		Ømm		Electronic Control	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	✓	50W	270A @ 60% 220A @ 100%	21	55x24x44 / 14.5