

Терморегуляторы для теплых полов

Для системы «теплый пол» мы предлагаем наиболее широкую линейку терморегуляторов. Среди моделей выпускаемых нашей компанией практически каждый сможет подобрать для себя наилучший вариант.

В зависимости от задачи и целей, в разных ситуациях может оказаться наиболее подходящей та или иная модель.

Конечно же наибольшей популярностью пользуются модели, которые монтируются в монтажную коробку, как розетки и выключатели. На дин-рейку наиболее востребована аналоговая модель.

Wi-Fi терморегулятор terneo ax:

terneo ax — терморегулятор для людей, которые любят комфорт и ценят свое время. Максимальная экономия за счет гибкого дистанционного управления.

terneo ax управляется дистанционно с любого смартфона, компьютера или планшета. Используйте бесплатное приложение terneo для Android или аккаунт на my.terneo.ru. Удаленное управление нагревом позволяет создавать максимально комфортную температуру во время присутствия и существенно экономить электроэнергию, когда никого нет в помещении.

Используйте дистанционное управление для гибкого оперативного управления нагревом. Просматривайте и анализируйте статистику, чтобы достичь максимальной экономии. Выключите нагрев с телефона, когда уходите, включите экономный режим, когда все легли спать, управляйте нагревом удаленно, когда в помещении люди без доступа к управлению.

В основных настройках приложения выберите режим управления:

таймер (расписание), ручной режим или отъезд.

terneo ax отличается возможностью управления не только с телефона или компьютера, но и с кнопок. Это пригодится при отсутствии Wi-Fi соединения.

Пределы регулирования	от +5°C до +45°C
Максимальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3 кВт
Напряжение питания	230 В ± 10 %
Основные размеры	75 × 75 × 38 мм
Датчик температуры	NTC терморезистор 10 кОм при 25 °C (R10)
Длина соед. кабеля датчика	3 м
Цвет корпуса	Белый, слоновая кость

Wi-Fi терморегулятор terneo ax unic:

Терморегулятор terneo ax unic комплектуется рамкой из серии UNICA Schneider Electric.

Удаленное управление нагревом позволяет создавать максимально комфортную температуру во время присутствия и существенно экономить электроэнергию, когда никого нет в помещении.

Используйте дистанционное управление для гибкого оперативного управления нагревом.

Просматривайте и анализируйте статистику, чтобы достичь максимальной экономии.

Выключите нагрев с телефона, когда уходите, включите экономный режим, когда все легли спать, управляйте нагревом удаленно, когда в помещении люди без доступа к управлению.

В основных настройках приложения выберите режим управления:

таймер (расписание), ручной режим или отъезд.

terneo ax отличается возможностью управления не только с телефона или компьютера, но и с кнопок. Это пригодится при отсутствии Wi-Fi соединения.

Пределы регулирования	от +5°C до +45°C
Максимальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3 кВт
Напряжение питания	230 В ± 10 %
Основные размеры	75 × 75 × 38 мм
Датчик температуры	NTC терморезистор 10 кОм при 25 °С (R10)
Длина соед. кабеля датчика	3 м
Цвет корпуса	Белый, слоновая кость