

ООО "МБР-ГРУПП"



МБР ГРУПП

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

620142, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ЩОРСА УЛ., Д. 7 ЛИТ. А, ОФ. 518
ТЕЛ. +7(343)382-95-29
ЭЛ.ПОЧТА: INFO@MBRGROUP.RU
САЙТ: WWW.MBRGROUP.RU

ООО"МБР-ГРУПП"

Наименование светильников	Изображения светильников	Характеристики светильников	Цена с НДС, руб.
ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20			
MBRLED ОФИС-600x600-27 накладной / встраиваемый 595X595X40мм		Световой поток — 3200 Лм Потребляемая мощность — 27Вт Цветовая температура — 5000 К Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года	1 500
MBRLED ОФИС-600x600-36 накладной / встраиваемый 595X595X40мм		Световой поток — 4200 Лм Потребляемая мощность — 36Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года	1 544
MBRLED ОФИС-600x600-42 накладной / встраиваемый 595X595X40мм		Световой поток — 4700 Лм Потребляемая мощность — 42 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года	1 859

+7(343)382-95-29

SALES@MBRGROUP.RU

ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED ОФИС-600х600-45 накладной / встраиваемый 595X595X40мм</p>		<p>Световой поток — 5100 Лм Потребляемая мощность — 45 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 877</p>
<p>ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP54</p>			
<p>MBRLED ОФИС-600х600-27 IP54 накладной / встраиваемый 595X595X40мм</p>		<p>Световой поток — 3200 Лм Потребляемая мощность — 27Вт Цветовая температура — 5000 К Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 966</p>
<p>MBRLED ОФИС-600х600-36 IP54 накладной / встраиваемый 595X595X40мм</p>		<p>Световой поток — 4200 Лм Потребляемая мощность — 36Вт Цветовая температура -5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 011</p>
<p>MBRLED ОФИС-600х600-42 IP54 накладной / встраиваемый 595X595X40мм</p>		<p>Световой поток — 4700 Лм Потребляемая мощность — 42 Вт Цветовая температура -5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 321</p>
<p>MBRLED ОФИС-600х600-45 IP54 накладной / встраиваемый 595X595X40мм</p>		<p>Световой поток — 5100 Лм Потребляемая мощность — 45 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 416</p>
<p>ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65</p>			
<p>MBRLED ОФИС-600х600-27 IP65 накладной / встраиваемый 595X595X40мм</p>		<p>Световой поток — 3200 Лм Потребляемая мощность — 27Вт Цветовая температура — 5000 К Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 133</p>

ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED ОФИС-600x600-36 IP65 накладной / встраиваемый 595X595X40мм</p>		<p>Световой поток — 4200 Лм Потребляемая мощность — 36Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 189</p>
<p>MBRLED ОФИС-600x600-42 IP65 накладной / встраиваемый 595X595X40мм</p>		<p>Световой поток — 4700 Лм Потребляемая мощность — 42 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 511</p>
<p>MBRLED ОФИС-600x600-45 IP65 накладной / встраиваемый 595X595X40мм</p>		<p>Световой поток — 5100 Лм Потребляемая мощность — 45 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 577</p>
<p>СВЕТИЛЬНИКИ ОФИСНЫЕ 1200X300/180</p>			
<p>MBRLED ОФИС-600x180-13 тип крепления накладной 600X180X40ММ</p>		<p>Световой поток — 1500 Лм Потребляемая мощность — 13 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Микропризма" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 080</p>
<p>MBRLED ОФИС-600x300-13 тип крепления накладной 600X300X40ММ</p>		<p>Световой поток — 1500 Лм Потребляемая мощность — 13 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Микропризма" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 165</p>
<p>MBRLED ОФИС-600x180-19 тип крепления накладной 600X180X40ММ</p>		<p>Световой поток — 2000 Лм Потребляемая мощность — 19 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Микропризма" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 110</p>







ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED ОФИС-600x300-19 тип крепления накладной 600X300X40MM</p>		<p>Световой поток — 2000 Лм Потребляемая мощность — 19 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Микропризма" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 195</p>
<p>MBRLED ОФИС-1200x180-27 тип крепления накладной 1200X180X40MM</p>		<p>Световой поток — 3200 Лм Потребляемая мощность — 27Вт Цветовая температура — 5000 К Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 500</p>
<p>MBRLED ОФИС-1200x300-27 тип крепления накладной 1200X300X40MM</p>		<p>Световой поток — 3200 Лм Потребляемая мощность — 27Вт Цветовая температура — 5000 К Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 595</p>
<p>MBRLED ОФИС-1200x180-36 тип крепления накладной 1200X180X40MM</p>		<p>Световой поток — 4200 Лм Потребляемая мощность — 36Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 560</p>
<p>MBRLED ОФИС-1200x300-36 тип крепления накладной 1200X300X40MM</p>		<p>Световой поток — 4200 Лм Потребляемая мощность — 36Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 650</p>
<p>СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ</p>			
<p>MBRLED АРКТИК-27 IP65 тип крепления накладной или подвесной 1280X135X100мм</p>		<p>Световой поток — 3200 Лм Потребляемая мощность — 27 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 2,1 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 760</p>

ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED АРКТИК-36 IP65 тип крепления накладной или подвесной 1280X135X100мм</p>		<p>Световой поток — 4200 Лм Потребляемая мощность — 36 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 2,1 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 850</p>
<p>MBRLED АРКТИК-42 IP65 тип крепления накладной или подвесной 1280X135X100мм</p>		<p>Световой поток — 4700 Лм Потребляемая мощность — 42 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 2,1 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 120</p>
<p>MBRLED АРКТИК-45 IP65 тип крепления накладной или подвесной 1280X135X100мм</p>		<p>Световой поток — 5100 Лм Потребляемая мощность — 45 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 2,1 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 270</p>
<p>MBRLED АРКТИК-54 IP65 тип крепления накладной или подвесной 1280X135X100мм</p>		<p>Световой поток — 6100 Лм Потребляемая мощность — 54 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 2,1 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 480</p>
<p>СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЖКХ</p>			
<p>MBRLED ДСП-13 IP65 тип крепления накладной или подвесной 500X76X76мм</p>		<p>Световой поток — 1100 Лм Потребляемая мощность — 13 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Опал" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 080</p>
<p>MBRLED ДСП-19 IP65 тип крепления накладной или подвесной 500X76X76мм</p>		<p>Световой поток — 1450 Лм Потребляемая мощность — 19 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Опал" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 130</p>

ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED ДСП-27 IP65 тип крепления накладной или подвесной 1000X76X76мм</p>		<p>Световой поток — 2500 Лм Потребляемая мощность — 27 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Опал" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 580</p>
<p>MBRLED ДСП-36 IP65 тип крепления накладной или подвесной 1000X76X76мм</p>		<p>Световой поток — 3100 Лм Потребляемая мощность — 36 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Опал" Вес — 1,8 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 670</p>
<p>MBRLED ДСП-45 IP65 тип крепления накладной или подвесной 1400X76X76мм</p>		<p>Световой поток — 3650 Лм Потребляемая мощность — 45 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Опал" Вес — 1,8 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 085</p>
<p>MBRLED ДСП-54 IP65 тип крепления накладной или подвесной 1400X76X76мм</p>		<p>Световой поток — 4200 Лм Потребляемая мощность — 54 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Опал" Вес — 1,8 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>2 290</p>
<p>MBRLED ДПО-13 тип крепления накладной 500X150X40мм</p>		<p>Световой поток — 1500 Лм Потребляемая мощность — 13 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Микропризма" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>988</p>
<p>MBRLED ДПО-19 тип крепления накладной 500X150X40мм</p>		<p>Световой поток — 2000 Лм Потребляемая мощность — 19 Вт Цветовая температура — 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Микропризма" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	<p>1 030</p>

ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED ЖКХ-хх-7-О IP54 хх - вход.напряжение 195x105x75мм</p>		<p>Напряжение питания: 12, 24, 36, 220 Световой поток — 740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 0,6 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>710</p>
<p>MBRLED ЖКХ-хх-7-К IP54 хх - вход.напряжение 175x175x75мм</p>		<p>Напряжение питания: 12, 24, 36,220 Световой поток — 740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 0,5 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>710</p>
<p>MBRLED ЖКХ-хх-14-О IP54 хх - вход.напряжение 265x150x100мм</p>		<p>Напряжение питания: 12, 24, 36,220 Световой поток — 1500 Лм Потребляемая мощность — 14Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 1,1 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>1 230</p>
<p>MBRLED ЖКХ-хх-14-К IP54 хх - вход.напряжение 250x250x110мм</p>		<p>Напряжение питания: 12, 24, 36,220 Световой поток — 1500 Лм Потребляемая мощность — 14Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 1,1 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>1 230</p>
<p>MBRLED ЖКХ-хх-7-С IP32 хх - вход.напряжение 152x152x31мм</p>		<p>Напряжение питания: 12, 24, 36,220 Световой поток — 740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP32 t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>525</p>
<p>MBRLED ЖКХ-05 IP32 152x152x31мм</p>		<p>Напряжение питания: 220В Мощность — 5ватт Степень защиты IP-32 Цвет - нейтральный Световой поток - 550 Лм, LED Samsung, LG Innotek 5630 — 9 шт. Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>460</p>

ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED ЖКХ-05Д IP32 (с оптико-акустическим датчиком) 152x152x31мм</p>		<p>Напряжение питания: 220В Мощность — 5ватт Степень защиты IP-32 Цвет - нейтральный Световой поток - 550 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 — 9 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>610</p>
<p>MBRLED ЖКХ-07 IP32 152x152x31мм</p>		<p>Напряжение питания: 220В Мощность — 7ватт Степень защиты IP-32 Цвет - нейтральный Световой поток - 740 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 12шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>520</p>
<p>MBRLED ЖКХ-07Д IP32 (с оптико-акустическим датчиком) 152x152x31мм</p>		<p>Напряжение питания: 220В Мощность — 7ватт Степень защиты IP-32 Цвет - нейтральный Световой поток - 740 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 12 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>660</p>
<p>MBRLED ЖКХ-10 IP32 225x165x31мм</p>		<p>Напряжение питания: 220В Мощность — 10ватт Степень защиты IP-32 Цвет - нейтральный Световой поток - 1100 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 18 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,3 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>670</p>
<p>MBRLED ЖКХ-10Д IP32 (с оптико- акустическим датчиком) 55x165x31мм</p>		<p>Напряжение питания: 220В Мощность — 10ватт Степень защиты IP-32 Цвет - нейтральный Световой поток - 1100 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 18 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,3 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>830</p>
<p>MBRLED ЖКХ-07 IP65 222x222x71мм</p>		<p>Напряжение питания: 220В Мощность — 7ватт Степень защиты IP-65 Цвет - нейтральный Световой поток — 550 Лм, LED Samsung, LG Innotek 5630 —12шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,2 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>850</p>

ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED ЖКХ-07Д IP65 (с оптико-акустическим датчиком) 222x222x71мм</p>		<p>Напряжение питания: 220В Мощность — 7ватт Степень защиты IP-65 Цвет - нейтральный Световой поток — 550 Лм, LED Samsung, LG Innotek 5630 —12шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,2 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>1 010</p>
<p>MBRLED ЖКХ-10 IP65 220x134x55мм</p>		<p>Напряжение питания: 220В Мощность — 10ватт Степень защиты IP-65 Цвет - нейтральный Световой поток - 800 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 18 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,4 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>1 080</p>
<p>MBRLED ЖКХ-10Д IP65 (с оптико-акустическим датчиком) 220x134x55мм</p>		<p>Напряжение питания: 220В Мощность — 10ватт Степень защиты IP-65 Цвет - нейтральный Световой поток — 800 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 18 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,4 кг. Гарантийный срок — 24 месяца</p>	<p>1 230</p>
<p>ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</p>			
<p>MBRLED ПРОМ-С-070 260X200x60+160мм</p>		<p>Световой поток — 7000 Лм Потребляемая мощность — 70 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 3 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>3 850</p>
<p>MBRLED ПРОМ-С-100 380X200x60+160мм</p>		<p>Световой поток — 10000 Лм Потребляемая мощность — 100 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 4 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>5 650</p>
<p>MBRLED ПРОМ-С-140 440X200x60+160мм</p>		<p>Световой поток — 14000 Лм Потребляемая мощность — 140 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 4,5 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>6 150</p>

ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED ПРОМ-С-210 620X200x60+160мм</p>		<p>Световой поток — 21000 Лм Потребляемая мощность — 210 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 8 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>9 900</p>
<p>MBRLED ПРОМ-С-280 440X400x60+160мм</p>		<p>Световой поток — 28000 Лм Потребляемая мощность — 280 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 10 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>12 500</p>
<p>MBRLED ПРОМ-С-420 440X600x60+160мм</p>		<p>Световой поток — 42000 Лм Потребляемая мощность — 420 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 20 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>18 750</p>
<p>УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</p>			
<p>MBRLED УЛИЦА-030 180X200x60+60мм</p>		<p>Световой поток — 3000 Лм Потребляемая мощность — 30 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 2 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>3 300</p>
<p>MBRLED УЛИЦА-070 260X200x60+60мм</p>		<p>Световой поток — 7000 Лм Потребляемая мощность — 70 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 3 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>3 850</p>
<p>MBRLED УЛИЦА-100 380X200x60+60мм</p>		<p>Световой поток — 10000 Лм Потребляемая мощность — 100 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 4 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>5 650</p>

ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED УЛИЦА-140 440x200x60+60мм</p>		<p>Световой поток —14000 Лм Потребляемая мощность — 140 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 4,5 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>6 150</p>
<p>MBRLED УЛИЦА-210 620x200x60+60мм</p>		<p>Световой поток —21000 Лм Потребляемая мощность — 210 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 9 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>9 900</p>
<p>MBRLED УЛИЦА-280 440x400x60+60мм</p>		<p>Световой поток —28000 Лм Потребляемая мощность — 280 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 10 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>12 500</p>
<p>СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ</p>			
<p>MBRLED ПРОМ-П-030 180+150x200x60мм</p>		<p>Световой поток —3000 Лм Потребляемая мощность — 30 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 2 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>3 400</p>
<p>MBRLED ПРОМ-П-070 260+150x200x60мм</p>		<p>Световой поток —7000 Лм Потребляемая мощность — 70 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 3 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>3 950</p>
<p>MBRLED ПРОМ-П-100 380+150x200x60мм</p>		<p>Световой поток —10000 Лм Потребляемая мощность — 100 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 5 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>5 750</p>

ООО "МБР-ГРУПП"

<p>MBRLED ПРОМ-П-140 440+150X200x60мм</p>		<p>Световой поток —14000 Лм Потребляемая мощность — 140 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 6 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>6 250</p>
<p>MBRLED ПРОМ-П-210 620+150X200x60мм</p>		<p>Световой поток —21000 Лм Потребляемая мощность — 210 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 10 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>10 000</p>
<p>MBRLED ПРОМ-П-280 440+150X400x60мм</p>		<p>Световой поток —28000 Лм Потребляемая мощность — 280 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 13 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>12 600</p>
<p>MBRLED ПРОМ-П-420 440+150X600x60мм</p>		<p>Световой поток —42000 Лм Потребляемая мощность — 420 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 110-270В Диоды LG innotek Степень защиты IP66 t эксплуатации от -60 до +50 С Рассеиватель: Поликарбонат Вес — 20 кг. Гарантийный срок — 5 лет</p>	<p>18 850</p>