

Diesel Synthoil 5W-40

ОПИСАНИЕ

Diesel Synthoil 5W-40 полностью синтетическое моторное всесезонное легкотекучее масло для дизельных двигателей легковых автомобилей. Оптимально подходит для атмосферных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом и интеркулерами, а также с непосредственным впрыском.

СВОЙСТВА

- обеспечивает легкий запуск двигателя
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- высокая надежность смазывающей пленки при высоких и низких температурах
- высокая стабильность к сдвигу и старению
- отличные противоизносные свойства
- очень низкие потери масла на испарение
- обеспечивает отличную чистоту двигателя и обладает отличными моющими свойствами
- экономит топливо и снижает выброс вредных веществ
- протестировано на двигателях с турбонаддувом и катализаторами
- оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя
- снижает расход масла и дизельного топлива, снижает выброс вредных веществ
- смешиваемо со всеми стандартными моторными маслами

Спецификации и допуски:


ACEA B4 • API CF

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 505 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-40	SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,850 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 90,2 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: <= 6600 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 167	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: >= 3,5 мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 45 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 7,0 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10,5 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0 г-1,6/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 4,0	DIN ISO 2049



Diesel Synthoil 5W-40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом.		
ПРИМЕНЕНИЕ	Соблюдайте инструкции автопроизводителей. Оптимальная эффективность, достигается при использовании чистого, несмешанного продукта.		
ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ	Diesel Synthoil 5W-40	1л	№ продукта 1926
		4л	№ продукта 1915
		5л	№ продукта 1927
		20л	№ продукта 1342
		60л	№ продукта 1343
		60л	№ продукта 22001*
		205л	№ продукта 1344
		205л	№ продукта 22014*

***Дизайн бочек выполнен в эксклюзивном промо стиле!**

PI 16/08/12/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

