

Top Tec ATF 1700

ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1700 – полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий с современным высокопроизводительным пакетом присадок. Отличается крайне высокой стабильностью к окислению и старению, отлично подходит для увеличенных интервалов замены. Оптимальное переключение передач гарантируется высоким индексом вязкости и отличной защитой от износа при любых условиях эксплуатации.

СВОЙСТВА

- превосходные низкотемпературные свойства
- наилучшая защита против вспенивания
- крайне хорошая стабильность к старению и окислению
- замечательная защита от износа
- подходящий для продленных интервалов замены

Спецификации и допуски

Allison C4

Voith H55.6336.XX (G 1363 alt)

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых действуют следующие спецификации:

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z3

MB 236.81

ZF TE-ML 02F

ZF TE-ML 03D

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 14C

ZF TE-ML 16M

ZF TE-ML 17C


ZF TE-ML 20C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15°C	: 0,833	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 38,0	mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 7,5	mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 169		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 226	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - < 60	°C	DIN ISO 3016
ASTM-Цвет	: желтый		DIN 51578

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для автоматических коробок передач и гидравлических систем автомобилей (механизмы подъема оси и ретардеры) различных производителей. Смазочного материала этой спецификации использовать в соответствии со спецификациями производителей агрегата или транспортного средства.



ПРИМЕНЕНИЕ

Обращать внимание на спецификации и требования производителей агрегатов или транспортных средств. Максимальная эффективность гарантируется только при несмешанном использовании продукта.

ПРОДУКТИНФОРМАЦИЯ

ФАСОВКА

Top Tec ATF 1700

1 л



29/12/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

