



BSM	A	B	C	D	E
250	111	50	303	263	284
300	113	50	366	310	338
350	113	50	416	360	388
400	113	50	466	410	438
450	113	50	516	460	488
500	129	50	578	510	550
550	131	130	618	560	590
600	133	130	664	610	636

Размеры, мм.

МОДЕЛЬ	Напряжение	Частота	Мощность	Ток	Емкость конденсатора	Частота вращения	Производительность	Уровень шума	Температура перемещаемого воздуха (макс.)	Вес
	В	Гц	Вт	А	мкф	об/мин	м³/ч	дБ*	°С	кг
BSM 250-2K	230	50	180	0,96	8	2900	1750	65	70	7,4
BSM 250	230	50	173	0,96	8	1465	810	52	70	7,4
BSM 300	230	50	164	0,86	8	1464	1900	54	70	8
BSM 350	230	50	226	1,1	8	1447	2520	58	70	8,2
BSM 400	230	50	235	1,1	8	1425	3280	59	70	8,8
BSM 450	230	50	230	1,15	8	1388	3900	60	70	10
BSM 500	230	50	242	1,2	8	1400	4580	62	70	11
BSM 550	230	50	286	1,3	10	1350	5200	63	70	14,6
BSM 600	230	50	270	1,2	10	1370	6300	65	70	15,6