



BSMS	A	B	C	D	E	F
250	350	260	110	263	320	50
300	400	310	110	310	368	50
350	450	350	110	360	418	50
400	500	400	110	410	468	50
450	550	420	110	460	518	50
500	600	460	125	510	580	50
550	650	500	125	560	620	130
600	700	550	125	610	666	130

Размеры, мм.

МОДЕЛЬ	Напряжение	Частота	Мощность	Ток	Емкость конденсатора	Частота вращения	Производительность	Уровень шума	Температура перемещаемого воздуха (макс.)	Вес
	В	Гц	Вт	А	мкф	об/мин	м³/ч	дБ*	°С	кг
BSMS 250-2K	230	50	180	0,96	8	2900	1750	65	70	7,4
BSMS 250	230	50	173	0,96	8	1465	810	52	70	7,4
BSMS 300	230	50	164	0,86	8	1464	1900	54	70	8
BSMS 350	230	50	226	1,1	8	1447	2520	58	70	8,2
BSMS 400	230	50	235	1,1	8	1425	3280	59	70	8,8
BSMS 450	230	50	230	1,15	8	1388	3900	60	70	10
BSMS 500	230	50	242	1,2	8	1400	4580	62	70	11
BSMS 550	230	50	286	1,3	10	1350	5200	63	70	14,6
BSMS 600	230	50	270	1,2	10	1370	6300	65	70	15,6