



ИМПУЛЬСНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ ENAR DINGO

Вибратор ENAR DINGO предназначены для уплотнения бетонных смесей при их укладке. Механические колебания, создаваемые вибратором при его погружении в бетонную смесь, способствуют активному уплотнению бетона. Основным преимуществом глубинного вибрирования является возможность уплотнять бетонную смесь с меньшим содержанием воды, что позволяет получить бетон более высокого качества. Вибрирование также улучшает сцепление бетона со стальной арматурой и в швах между свежими и затвердевшими слоями бетона.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес 5.4 кг.
 Габариты 244 x 345 x 229 см
 Мощность, кВт (л.с) 2300 Вт (3 л.с.)
 Напряжение 220 В
 Число об.мин 18000 об/мин

Преимущества серии DINGO:

- Двойная изоляция гарантирует максимальную безопасность для оператора;
- Двигатель DINGO : легкий вес (5,4 кг) и большая мощность (2,3кВт);
- Для удобной работы двигатель имеет ремень-лямку;
- Ударостойкий корпус из высокопрочного пластика;
- Четыре пластиковые ручки, дополнительно защищающие корпус и обеспечивающие удобство работы с короткими валами;
- Выключатель находится с торца двигателя и защищён дополнительной ручкой;
- Система расположения вентиляции не позволяет бетонной крошке попасть в двигатель;
- Дополнительные воздушные фильтры, защита от перепада напряжения, легкая замена графитовых щеток;

ВИБРОИГЛЫ:



- Подходят к гибким валам TAX и TDX для двигателей AVMU и DINGO;
- Встроенный эксцентрик и высокопрочная стальная сердцевина;
- Взаимозаменяемость виброигл;
- Двойной сальник, предотвращающий утечку масла из булав.

Вибробулава	Диаметр, мм.	Длина, мм.	Вес, кг	Производительность, м3/ч	Число об/мин
AX25	25	300	1	10	14250
AX32	32	345	1,9	17	13700
AX48	48	370	3,4	28	12750
AX58	58	410	5,5	35	12250

ГИБКИЙ ВАЛ TAX И TAXE

- Стандартная длина от 1 до 6 м.
- Дополнительное усиление троса металлической крученой оплеткой.
- Дополнительное каучуковое усиление вала в местах присоединения булав и двигателя.



Гибкий вал	TDX 1 TDXE 1	TDX 1,5 TDXE 1,5	TDX 2 TDXE 2	TDX 3 TDXE 3	TDX 4 TDXE 4	TDX 5 TDXE 5	TDX 6 TDXE 6
Длина, мм.	1	1,5	2	3	4	5	6
Вес, кг.	3	3,5	4	5	6	7	8