

ACS



Drivesafe II

Профессиональный алкотестер

Новая модификация известной модели Drivesafe. Благодаря современному электрохимическому сенсору прибор отличается точностью, стабильностью, небольшим энергопотреблением и высокой скоростью подготовки к тесту. Drivesafe II оснащен полноценной системой контроля продувания. В зависимости от результатов меняется цвет подсветки дисплея.

Применяется для медицинского освидетельствования и предрейсового осмотра водителей.



Комплектация: алкотестер, батарейки AA-2 шт, мундштуки - 5 шт, футляр.

тип датчика	электрохимический
продувание	с мундштуком
отображение результатов	3-разрядный цифровой дисплей
диапазон измерений	0,00–0,95 мг/л
диапазон показаний	0,00 - 9,99 мг/л
минимальная концентрация алкоголя	0.03 мг/л
пределы допустимой погрешности (при температуре 20 ± 5°)	±0,03 мг/л (в диапазоне 0,00–0,30 мг/л) ±10% (в диапазоне 0,30–0,95 мг/л)
Время подготовки (при 20°С):	к первому тесту – не более 3 секунд к повторному тесту – не более 60 секунд
рабочая температура	от 0°С до +50°С
питание	батарейки AA - 2 шт
число тестов без замены батареек	до 1000
размеры	137х 59 х 26 мм
вес	155 г
межповерочный интервал	12 месяцев
гарантия	12 месяцев
производство	Канада



Медицинский алкотестер

Индикатор со встроенной системой отбора воздуха позволяет анализировать пробы не только в выдохе человека, но и над поверхностью подозрительных жидкостей. Индикация выполнена в виде светофора – зеленый, желтый и красный сигнал означают, соответственно, отсутствие, наличие в небольших концентрациях и большую концентрацию алкоголя. Высокотехнологичный электрохимический сенсор обеспечивает очень хорошую избирательность и долгий срок службы прибора, а также малое энергопотребление.

Применяется для предрейсового осмотра водителей и предсменного осмотра сотрудников.

Alco-Screen



Комплектация: алкотестер, батарейки AA-4шт, ремешок, чехол.

тип датчика	электрохимический
продувание	без мундштука
отображение результатов	3 - уровневая цветовая индикация
подготовка к повторному тесту	до 30 секунд
рабочая температура	от 5°С до 40°С
питание	батарейки AA – 4 шт.
количество измерений без замены батареек	до 5000
размеры	220 х 47 х 35 мм
вес	223 г
периодичность технического обслуживания	3000 тестов или 12 месяцев
гарантия	12 месяцев
производство	Канада

