



ЧТУП "СанБизнесГруп"
 г. Минск, ул. Селицкого 21, каб. 401
 Тел./факс: (017) 360 01 05
 Велком/МТС: 680 84 14
www.sbg.by
 e-mail: sbg@tut.by

Котел твердотопливный Kronas Combi 17-125 кВт

Параметр	Един изм	Норма для котла Kronas Combi									
		17	22	27	35	42	50	62	75	98	125
Номинальная мощность котла	кВт	17	22	27	35	42	50	62	75	98	125
Ориентировочная отопительная площадь	м ²	170	220	270	350	420	500	620	750	980	1250
Топливо	-	пеллета, пеллета подсолнуха, фракционный уголь									
КПД (номинальный), не меньше	%	91									
Ёмкость бункера для топлива	дм ³	240	240	345	345	450	450	450	600	600	600
Площадь теплообмена	м ²	2,8	3,2	3,7	4,0	4,5	5,1	5,9	6,7	9,0	9,8
Водяная ёмкость котла	Л	82	96	112	136	154	170	198	250	302	330
Вес котла без воды	Кг	420	460	500	545	620	690	800	910	1210	1360
Необходимая тяга топочных газов	Па	23-30									
Температура топочных газов на выходе из котла	°С	100-180									
Рекомендованная минимальная температура воды	°С	58									
Максимальная температура воды	°С	90									
Номинальное (максимально рабочее) давление воды, не больше	МПа	0,15					0,20				
Испытательное давление воды, не больше	МПа	0,40									
Потребление электроэнергии (230 В, 50 Гц), не больше	Вт	180	180	180	180	180	180	290	350	430	430
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду)	мм	50	50	50	50	50	50	50	65 (ФЛ)	65 (ФЛ)	80 (ФЛ)
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду)	мм	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
Присоединяемый диаметр дымохода	мм	178	178	178	219	219	219	245	245	299	299
Рекомендованные параметры дымохода											
Площадь сечения	см ²	254	254	254	380	380	380	490	490	706	706
Внутренний диаметр	мм	180	180	180	220	220	220	250	250	300	300
Высота (минимально допустимая)	м	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8
Габаритные размеры котла											
В	мм	1300	1300	1400	1400	1210	1210	1280	1490	1620	1850
В1	мм	580	580	600	600	650	650	650	750	750	900
Н	мм	1490	1490	1540	1540	1745	1865	1865	1875	1875	1875
Н1	мм	1240	1240	1290	1270	1470	1590	1575	1575	1550	1550
Н2	мм	290	290	290	290	290	290	290	325	325	325
Л	мм	1075	1145	1185	1315	1365	1365	1510	1480	1735	1735
Л1	мм	775	845	890	970	1020	1020	1145	1125	1385	1385