

# XADO ATOMIC OIL

## 0W-30 SL/CF

Синтетическое ультрасовременное легкотекучее моторное масло высшего класса.  
Содержит атомарный ревитализант.

Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых и малых грузовых автомобилей.

Идеально подходит для современных многоклапанных двигателей с наддувом, в том числе с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха.

Особо рекомендуется для двигателей американских автомобилей и двигателей европейских автомобилей с удлинненными интервалами замены масла.

**XADO ATOMIC OIL 0W-30 SL/CF** – всесезонное легкотекучее синтетическое моторное масло ультра класса. Создано на основе комплекса полностью синтетических базовых масел, сложных эфиров (Esters) и полиальфаолефинов (PAO) ведущих европейских производителей. Легировано специальным пакетом современных присадок.

Превосходит требования американских (API SL/CF) и европейских (ACEA A3/B4) классификаций, спецификаций ведущих производителей автомобилей (BMW, MB, Porsche, VW).

Плавность, надежность, экономичность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

### Преимущества

- Обеспечивает плавную и уверенную работу двигателя при езде в городе и на трассе.
- Особенно эффективно защищает двигатель при высоких нагрузках и скоростях. Прекрасно поддерживает спортивный стиль езды.
- Незаменимо для двигателей новых автомобилей и значительно уменьшает износ деталей при обкатке.
- Обладает уникальными защитными свойствами, которые сохраняются стабильными даже в условиях «продленных» сроков замены масла, обусловленных требованиями допуска VW 503.01 (замена масла через 30 000 км пробега).
- Благодаря специальной вязкости SAE 0W-30 гарантирует очень легкий запуск. Быстро и свободно поступает ко всем точкам системы смазки двигателя даже при арктических температурах (ниже –35 °C).
- Поддерживает оптимальное давление масла при всех режимах работы двигателя.
- Бережно ухаживает за двигателем, содержит его детали в исключительной чистоте.

**Масло XADO ATOMIC OIL 0W-30 SL/CF** выполняет требования спецификаций:

SAE 0W-30  
API SL/CF  
ACEA A3/B4

требования фирм производителей:

BMW Longlife-01  
MB 229.5  
Porsche A40  
Renault RN 0700/0710  
VW 502.00/505.00  
VW 503.01

**Физико-химические данные\***

Плотность при 20 °С, kg/l	0,854
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,8
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	67,0
Вязкость при -35 °С, мПа·с	6300
Индекс вязкости	174
Температуры вспышки, °С	220
Температура застывания, °С	<-42
Сульфатная зольность, масс. %	1,5
Щелочное число, мгКОН/г	11,8

\* типичные показатели

**Применение**

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

**Упаковка**

евробочка 60 L  
евробочка 200 L

Арт. ХА 20601  
Арт. ХА 20701