

# XADO ATOMIC OIL

## 10W-30 SL/CF

Минеральное моторное масло высшего класса.  
Содержит атомарный ревитализант.

Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, малых грузовых автомобилей.

Идеально подходит для современных многоклапанных двигателей с наддувом, в том числе с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха.

Особо рекомендуется для двигателей при интенсивном городском режиме эксплуатации.

### Преимущества

Легировано специальным пакетом присадок.

Превосходит требования американских (API SL/CF) и европейских (ACEA A3/B4) классификаций, спецификаций ведущих производителей автомобилей (MB, VW).

Приемистость, экономичность, надежность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

### Дополнительные преимущества

- Применяется для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и малых грузовых автомобилей при всех режимах эксплуатации.
- Специально разработано для использования в современных многоклапанных двигателях с турбонагнетателем в режимах максимальной мощности.
- Особенно подходит для интенсивного городского режима эксплуатации (частые остановки, ускорения и замедления, работа на холостом ходу).
- Благодаря высокой текучести (SAE 30) при рабочих температурах отлично смазывает и омывает детали двигателя и поэтому рекомендуется для обкатки новых автомобилей и автомобилей на гарантии.
- Обеспечивает дополнительную экономию топлива до 3% по сравнению с эталонным маслом.
- Комплексная базовая основа и специальные противопенные компоненты обеспечивают высокую стойкость масляной пленки при нагруженных режимах и высоких температурах.
- Содержит двигатель в безупречной чистоте.

**Масло XADO ATOMIC OIL 10W-30 SL/CF** выполняет требования спецификаций:

SAE 10W-30  
API SL/CF  
ACEA A3/B4

требования фирм производителей:

VW 500.00/505.0  
MB 229.1

**Физико-химические данные\***

Плотность при 20 °С, kg/l	0,873
Вязкость при 100 °С, mm <sup>2</sup> /s	11,6
Вязкость при 40 °С, mm <sup>2</sup> /s	75,8
Вязкость при -25 °С, mPa s	<7000
Индекс вязкости	146
Температуры вспышки, °С	218
Температура застывания, °С	<-33
Сульфатная зольность, масс. %	1,0
Щелочное число, mgKOH/g	7,9

\* типичные показатели

**Применение**

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

**Упаковка**

евробочка 60 L  
евробочка 200 L

Арт. ХА 20611  
Арт. ХА 20711