

# XADO ATOMIC OIL

## 15W-40 CI-4 Diesel

Специальное моторное масло высшего класса для дизельных двигателей.  
Содержит атомарный ревитализант.

**XADO ATOMIC OIL 15W-40 CI-4 Diesel** – всесезонное моторное масло высшего класса для дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей. Его превосходные эксплуатационные свойства обеспечены комплексной рафинированной минеральной базовой основой и лучшим из существующих на сегодняшний день специально разработанным пакетом присадок. По своим характеристикам превосходит требования высших американских (API CI-4), европейских (ACEA B4/E7) и международных (Global DHD-1) стандартов, а так же спецификаций ведущих автопроизводителей (Volvo, MB, MAN, Renault).

Мощность, надежность, экономичность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

### Преимущества

- Обеспечивает высшую степень надежности дизельных двигателей при всех режимах эксплуатации.
- Применяется универсально для всех типов дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей, специальной наземной техники.
- Идеально подходит для дизельных двигателей с системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и особо рекомендуется для дизельных двигателей Euro-3 (Euro-2).
- Продлевает срок службы двигателя и снижает затраты на его техническое обслуживание.
- Исключительно защищает турбонагнетатель.
- Обладает уникальным запасом эксплуатационных свойств и обеспечивает интервалы замены до 100 000 км в двигателях Euro-3.
- Надежно защищает двигатель при работе на высокосернистом топливе (содержание серы до 0,5%).
- Содержит двигатель в чистоте, нейтрализует загрязнение моторного масла сажей.
- Экологично, уменьшает вредные выбросы в атмосферу.

**Масло XADO ATOMIC OIL 15W-40 CI-4 Diesel** выполняет требования спецификаций:

SAE 15W-40  
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF  
ACEA B4/E7  
Global DHD-1  
JASO DH-1

требования фирм производителей:

Caterpillar ECF 1a  
Mack EO-M Plus  
MAN M 3275  
MB 228.3  
Renault Truck RLD-2  
Volvo VDS-2, VDS-3  
Allison C4 Level  
Cummins CES 20076/77/78  
Deutz DQC –III  
MTU Type 2

**Физико-химические данные\***

Плотность при 20 °С, kg/l	0,8832
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /s	14,2
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /s	105,5
Вязкость при -20 °С, mPa s	<7000
Индекс вязкости	137
Температуры вспышки, °С	214
Температура застывания, °С	<-30
Сульфатная зольность, масс. %	1,37
Щелочное число, mgKOH/g	10,3

\* типичные показатели

**Применение**

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

**Упаковка**

еврочка 60 L  
еврочка 200 L

Арт. XA 20614  
Арт. XA 20714