

# XADO ATOMIC OIL 20W-50 SL/CI-4

Минеральное моторное масло высшего класса.  
Содержит атомарный ревитализант.

Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Особо рекомендуется для двигателей при интенсивной эксплуатации и высокой температуре окружающего воздуха.

Надежность и безотказность двигателя – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

## Преимущества

- Специально разработано для интенсивных условий эксплуатации автомобилей при высокой температуре окружающего воздуха (до +50 °C).
- Надежно смазывает двигатель при его максимальных рабочих температурах и предельных оборотах.
- Благодаря большой высокотемпературной вязкости (SAE 50) уплотняет зазоры в цилиндропоршневой группе и тем самым снижает расход масла.
- Обладает высоким запасом эксплуатационных свойств и используется в двигателях с увеличенными интервалами сервисного обслуживания (до 45 000 км для Volvo VDS-2).
- Предотвращает образование отложений и содержит двигатель в чистоте.

**Масло XADO ATOMIC OIL 20W-50 SL/CI-4** выполняет требования спецификаций:

SAE 20W-50  
API SL/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF  
ACEA A3/B4/E7  
Global DHD-1/DLD-1/DLD-3

требования фирм производителей:

Caterpillar ECF-1a/ECF-2  
Mack EO-M Plus and T10  
MAN 3275  
MB 228.1, 228.3, 229.1  
Renault RLD/RLD-2  
Volvo VDS-2, VDS-3  
Allison C4  
Cummins CES 20071/72/76/77  
ZF TE-ML 07C

**Физико-химические данные\***

Плотность при 20 °С, kg/l	0,879
Вязкость при 100 °С, mm <sup>2</sup> /s	18,5
Вязкость при 40 °С, mm <sup>2</sup> /s	168
Индекс вязкости	123
Температуры вспышки, °С	235
Температура застывания, °С	<-24
Сульфатная зольность, масс. %	1,2

\* типичные показатели

**Применение**

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

**Упаковка**

евробочка 60 L  
евробочка 200 L

Арт. XA 20615  
Арт. XA 20715