

XADO ATOMIC OIL

10W-40 SG/CF-4 Silver

Высококачественное всесезонное минеральное моторное масло.
Содержит атомарный ревитализант.

Лучшее масло для автомобилей смешанных автопарков и автохозяйств, требующих универсальных и надежных масел.

Легировано пакетом присадок. Содержит атомарный ревитализант.

Преимущества

- Обеспечивает надежную смазку и защиту двигателей легковых и грузовых автомобилей при нормальных и тяжелых режимах эксплуатации.
- Используется универсально в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом, многоклапанных, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов.
- Имеет самый широкий температурный диапазон применения для минеральных масел -25 ...+40 °С.
- Делает гарантировано легким холодный пуск двигателя при температуре ниже -25 °С, не застывает до температуры -36 °С.
- Обеспечивает превосходную защиту всех деталей двигателя от износа, ржавчины и коррозии.
- Обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами, содержит двигатель в чистоте.
- Эффективно при использовании топлива с большим содержанием серы (S<0,5%).
- Стабильно к окислению и старению, сохраняет вязкостные свойства при пробеге до 15000 км.

Дополнительные преимущества масла с ревитализантом

- Компенсирует текущий износ узлов и деталей двигателя.
- Повышает надежность двигателя и восстанавливает его мощность до паспортных значений.
- Существенно снижает расход топлива.
- Повышает давление масла в маслосистеме.
- Демпфирует экстремальные нагрузки.
- Снижает шум и вибрации.

Масло XADO ATOMIC OIL 10W-40 SG/CF-4 Silver выполняет

требования спецификаций:

SAE 10W-40
API SG/CF-4
MIL-L-46152 EC
MIL-L-2104 D
CCMC G4/D4/PD-2

требования фирм производителей:

GM 6085-M
FORD M2C-153C

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,873
Вязкость при 100 °С, mm ² /s	14,1
Вязкость при 40 °С, mm ² /s	95,3
Вязкость при -25 °С, mPa s	<7000
Индекс вязкости	153
Температуры вспышки, °С	212
Температура застывания, °С	<-36
Щелочное число, mgKOH/g	7,4

* типичные показатели

Применение

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

Упаковка

евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20623
Арт. XA 20723