

VERYLUBE 15W-40 CI-4 Diesel

Минеральное моторное масло.

- Применяется всесезонно в легковых и грузовых автомобилях, технике.
- Специально предназначено для дизельных двигателей.
- Эффективно для современных дизельных двигателей: многоклапанных, с турбонаддувом (в том числе с системой рециркуляции отработавших газов), с непосредственным впрыском и др.

Масло VERYLUBE 15W-40 SL/CI-4 выполняет требования спецификаций:

SAE 10W-40
API CI-4 Plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
ACEA B3/B4/E7
Global DHD-1, DLD-1 and DLD-3
JASO DH-1

требования фирм производителей:

VW 505.00
Iveco Long Drain
Mack EO-M Plus
MAN 3275-1 and 271
MB 228.3/229.1
Renault RD, RLD, RLD-2
Skoda-Liaz 258-3
Volvo VDS-2, VDS-3
Allison C4
Cummins CES 20071/72/76/77/78
DDC 93K215
Deutz DQC-III-10
MTU/DDC type 2
ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07C

Физико-химические данные *

Плотность при 20 °С, kg/l	0,883
Вязкость при 100 °С, mm ² /s	14,2
Вязкость при 40 °С, mm ² /s	105,3
Вязкость при -25 °С, mPa s	<7000
Индекс вязкости	137
Температуры вспышки, °С	214
Температура застывания, °С	<-30
Сульфатная зольность, масс. %	1,37
Щелочное число, mgKOH/g	10,3

**типичные показатели*

Упаковка

бочка 60 L
бочка 200 L

Арт. XB 20669
Арт. XB 20769