



Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«УПАКОВОЧНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ»

+7 (473) тел/факс 335-00-05, 8 952 954-08-10, 8 930 011-11-86

Юридический адрес: Россия, 394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко д.23, оф 23.

Почтовые реквизиты: Россия, 394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко д.23, оф 23.

Internet: <http://bestumh.ru/> <http://umh.pulscen.ru/>

E-mail: zotov@metalbank.ru, umh01@mail.ru, vrnupak1@yandex.ru

Машина фасовочная с вертикальной шнековой подачей продукта и весовой платформой

Описание:

Машина фасовочная, далее Дозатор, предназначен для шнекового (весового) дозирования пылящих продуктов с высокой точностью.

Расфасовка производится в готовые коробки, банки, мешки, пакеты или любую другую тару.

Принцип действия:

Дозатор собран на несущей раме-опоре, на которой закреплен бункер конусной формы. Внутри бункера подается продукт для фасовки. Подача производится шнековым загрузчиком, контроль наполнения бункера автоматизирован и загрузчик обеспечивает постоянный уровень продукта. Бункер оснащен активатором с независимым приводом, который обеспечивает равномерное перемешивание продукта в бункере. При перемешивании устраняются мелкие комки, продукт становится однородным. С электронного блока управления задаются параметры для работы дозатора, при его настройке, и высвечиваются текущие рабочие параметры при циклической работе. При первом запуске дозатора проводится обучение системы для работы с конкретным продуктом, а также производится калибровка нуля и вес тары принимается за ноль. После процедуры обучения и обнуления тары, дозатор готов к циклической работе. Емкость под продукт помещается под срез шнековой трубы на весовой платформе, нажатием на педаль подается команда на набор необходимой дозы продукта. По окончании набора дозы дозатор останавливается, и ждет очередной команды (нажатия на педаль) на экране дисплея высвечивается реальный вес дозы.

Наличие крупных твердых фракций в составе продукта недопустимо и грозит заклиниванием шнека и повреждением элементов конструкции!!!



Технические характеристики:

N	Характеристика	Параметр
1	Производительность, доз/мин	5-25
2	Вес дозы, кг.	1-50
3	Потребляемая мощность, кВт	1
4	Вместимость бункера, л.	200
5	Электропитание	380/220 В - 50Гц
6	Масса, кг	180
7	Габариты, мм	1200 x 1000 x 2000 (до 3000)

Для точного дозирования дозы подбирается

Индивидуальный диаметр шнека

Стоимость дополнительного узла

(шнек+труба) - 80 000 руб.

(шнек+труба больших диаметров) – 110 000 руб.

Стоимость дозатора :

С весовой платформой – 720 000 руб.

2. Транспортер горизонтальный

Транспортер предназначен для подачи мешков к мешкозашивочной машине.

Транспортер снабжен системой контроля подачи мешков до мешкозашивочной машины.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,37 кВт;

Электропитание 380в;

Потребляемая мощность 0,4 кВт;

Масса не более 100 кг;

Производительность 25 кг/мин;

Стоимость :

Транспортер горизонтальный – **260 000** руб.

Условия оплаты:

50 % - предоплата, в течение 5 календарных дней после подписания договора,

50 % - окончательный расчет по письменному уведомлению о готовности к отгрузке.

Производство Россия.

Гарантия – 12 месяцев.

Срок изготовления: 45 календарных дней с момента 50% предоплаты.