

TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W-40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей коммерческого транспорта и тяжелой техники, произведенное с использованием уникальной запатентованной антифрикционной технологии ZFM.
- TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W-40 соответствует, а по некоторым показателям значительно превышает требования к защите от износа, антиокислительным, абсорбирующим и моющим свойствам.
- TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W-40 обеспечивает быстрый холодный запуск при низких температурах, способствуя топливной экономичности и снижению вредных выбросов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W-40 рекомендовано к использованию в современных дизельных и бензиновых двигателях грузовых автомобилей и коммерческой техники, оснащённых высокотехнологичными системами повышения производительности.
- TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W-40 особенно рекомендуется для экстремальных условий эксплуатации в зимнее время, когда применение обычных масел уже не возможно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W-40 обеспечивает уверенную защиту от образования отложений в цилиндропоршневой группе, на клапанах, свечах накаливания и зажигания, элементах турбонагнетателей.
- TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W-40 сокращает время прогрева двигателя после холодного запуска, что значительно снижает износ нагруженных частей двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

- API CJ-4/SM
- JASO DH-2
- ACEA E5/E7/E9/A3/B4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Единица	Значение	Метод	
Класс по SAE		5W-40		
Кинематическая вязкость				
	при 40° C	сСт	90,39	ASTM D445
	при 100° C	сСт	14,67	ASTM D445
Индекс вязкости			169	ASTM D2270
Плотность при 30° C	кг/л		0,850	ASTM D4052
Температура вспышки	°C		232	ASTM D92
Температура застывания	°C		-42	ASTM D97
Щелочное число (TBN)	Mg KOH/g		12,55	ASTM D2896
Цвет			L3,5	ASTM D1500

TOTACHI PREMIUM DIESEL 5W-40

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать экстремальных температур.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении.
- Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты Totachi в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все продукты Totachi, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания Totachi снимает с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. В случае необходимости в дополнительной информации проконсультируйтесь в представительстве компании Totachi.

14.08.2013

Название Totachi, логотип Totachi и связанные с ними знаки являются товарными знаками компании Totachi Industrial Co.Ltd, Japan, используются по лицензии.