

## TOTACHI PREMIUM ECONOMY DIESEL 0W-30

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- TOTACHI PREMIUM ECONOMY DIESEL 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей коммерческого транспорта, произведенное с использованием уникальной запатентованной антифрикционной технологии ZFM.
- TOTACHI PREMIUM ECONOMY DIESEL 0W-30 соответствует, а по некоторым показателям значительно превышает требования к экономии топлива, защите от износа, антиокислительным, абсорбирующим и моющим свойствам.
- TOTACHI PREMIUM ECONOMY DIESEL 0W-30 обеспечивает быстрый холодный запуск двигателя при низких температурах, способствует максимальной топливной экономичности и снижению вредных выбросов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- TOTACHI PREMIUM ECONOMY DIESEL 0W-30 рекомендовано к использованию в самых передовых дизельных и бензиновых двигателях коммерческих и грузовых автомобилей, оснащённых многоклапанными механизмами газораспределения, турбонаддувом и другими высокотехнологичными системами повышения производительности.
- TOTACHI PREMIUM ECONOMY DIESEL 0W-30 особенно рекомендуется для экстремальных условий эксплуатации в зимнее время, когда применение обычных масел не представляется возможным.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- TOTACHI PREMIUM ECONOMY DIESEL 0W-30 обеспечивает уверенную защиту от образования отложений в цилиндропоршневой группе, на клапанах, свечах накаливания и зажигания, элементах турбонагнетателей.
- TOTACHI PREMIUM ECONOMY DIESEL 0W-30 сокращает время прогрева двигателя после холодного запуска, что значительно снижает износ нагруженных частей двигателя.

### СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

- API CJ-4/SM
- JASO DH-2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Единица	Значение	Метод	
Класс по SAE		0W-30		
Кинематическая вязкость	при 40° C	сСт	63,53	ASTM D445
	при 100° C	сСт	11,50	ASTM D445
Индекс вязкости		177	ASTM D2270	
Плотность при 30° C	кг/л	0,858	ASTM D4052	
Температура вспышки	°C	220	ASTM D92	
Температура застывания	°C	-42	ASTM D97	
Щелочное число (TBN)	Mg KOH/g	9,33	ASTM D2896	
Цвет		L3,5	ASTM D1500	

## **TOTACHI PREMIUM ECONOMY DIESEL 0W-30**

### **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

- Избегать экстремальных температур.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении.
- Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты Totachi в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все продукты Totachi, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания Totachi снимает с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. В случае необходимости в дополнительной информации проконсультируйтесь в представительстве компании Totachi.

14.08.2013

Название Totachi, логотип Totachi и связанные с ними знаки являются товарными знаками компании Totachi Industrial Co.Ltd, Japan, используются по лицензии.