

TOTACHI ECO GASOLINE 10W-40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- TOTACHI ECO GASOLINE 10W-40 – полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и лёгких коммерческих автомобилей.
- TOTACHI ECO GASOLINE 10W-40 соответствует самым современным требованиям к противоизносным, диспергирующим и моющим свойствам.
- TOTACHI ECO GASOLINE 10W-40 обеспечивает быстрый холодный запуск двигателя при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

- TOTACHI ECO GASOLINE 10W-40 рекомендовано к использованию в передовых бензиновых и дизельных двигателях легковых, лёгких коммерческих и вседорожных автомобилей, оснащённых многоклапанными механизмами газораспределения, турбонаддувом и другими высокотехнологичными системами повышения производительности.
- TOTACHI ECO GASOLINE 10W-40 особенно рекомендуется для суровых зимних условий, когда применение обычных масел уже невозможно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- TOTACHI ECO GASOLINE 10W-40 обеспечивает уверенную защиту от образования отложений в цилиндропоршневой группе, на клапанах, свечах зажигания и накаливания, элементах турбонагнетателей.
- TOTACHI ECO GASOLINE 10W-40 благодаря низкой температуре потери текучести сокращает время прогрева двигателя после холодного запуска, что значительно снижает износ нагруженных частей двигателя, особенно гидравлических толкателей клапанов.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

- API SM/CF
- ACEA A3/B3/B4
- VW 501 01/505 00

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Единица	Значение	Метод	
Класс по SAE		10W-40		
Кинематическая вязкость	при 40° C	сСт	97,02	ASTM D445
	при 100° C	сСт	14,66	ASTM D445
Индекс вязкости		157	ASTM D2270	
Плотность при 30° C	кг/л	0,863	ASTM D4052	
Температура вспышки	°C	226	ASTM D92	
Температура застывания	°C	-39	ASTM D97	
Щелочное число (TBN)	Mg KOH/g	7,0	ASTM D2896	
Цвет		L3,0	ASTM D1500	

Хранение:

- Избегать экстремальных температур.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении.
- Вне помещения хранить бочки на боку для избежания накопления влаги.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты Totachi в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все продукты Totachi, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания Totachi снимает с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. В случае необходимости в дополнительной информации проконсультируйтесь в представительстве компании Totachi.

14.08.2013

Название Totachi, логотип Totachi и связанные с ними знаки являются товарными знаками компании Totachi Industrial Co.Ltd, Japan, используются по лицензии.