

TOTACHI GRAND RACING 5W-50

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- TOTACHI GRAND RACING 5W-50 – полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, ориентированных на спортивный стиль вождения, произведенное с использованием уникальной запатентованной антифрикционной технологии ZFM.
- TOTACHI GRAND RACING 5W-50 соответствует, а по некоторым показателям значительно превышает требования к защите от износа, диспергирующим и моющим свойствам.
- TOTACHI GRAND RACING 5W-50 обеспечивает быстрый холодный запуск двигателя при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

- TOTACHI GRAND RACING 5W-50 рекомендовано к использованию в бензиновых и дизельных двигателях легковых, спортивных и вседорожных автомобилей, оснащённых многоклапанными механизмами газораспределения, турбонаддувом и другими высокотехнологичными системами повышения производительности.
- TOTACHI GRAND RACING 5W-50 особенно рекомендуется для суровых зимних условий, когда применение обычных масел не представляется возможным.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- TOTACHI GRAND RACING 5W-50 обеспечивает уверенную защиту от образования отложений в цилиндропоршневой группе, на клапанах, свечах зажигания и накаливания, элементах турбоагнетателей.
- TOTACHI GRAND RACING 5W-50 благодаря низкой температуре потери текучести сокращает время прогрева двигателя после холодного запуска, что значительно снижает износ нагруженных частей двигателя, особенно гидравлических толкателей клапанов.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

- API SN/CF
- ACEA A3/B3/B4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатели | Единица | Значение | Метод | |
|-------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Класс по SAE | | 5W-50 | | |
| Кинематическая вязкость | при 40° C | сСт | 116,00 | ASTM D445 |
| | при 100° C | сСт | 18,49 | ASTM D445 |
| Индекс вязкости | | 181 | ASTM D2270 | |
| Плотность при 30° C | кг/л | 0,851 | ASTM D4052 | |
| Температура вспышки | °C | 232 | ASTM D92 | |
| Температура застывания | °C | -36 | ASTM D97 | |
| Щелочное число (TBN) | Mg KOH/g | 7,08 | ASTM D2896 | |
| Цвет | | L3,0 | ASTM D1500 | |

Хранение:

- Избегать экстремальных температур.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении.
- Вне помещения хранить бочки на боку для избежания накопления влаги.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты Totachi в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все продукты Totachi, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания Totachi снимает с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. В случае необходимости в дополнительной информации проконсультируйтесь в представительстве компании Totachi.

14.08.2013

Название Totachi, логотип Totachi и связанные с ними знаки являются товарными знаками компании Totachi Industrial Co.Ltd, Japan, используются по лицензии.