







Пинья Про

ТИП	Водоразбавляемая краска для деревянных поверхностей, используемых вне помещения.	 Увеличить
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Рекомендуется для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. В качестве грунтовки рекомендуется применять грунтовочную краску Пинья Про Праймер.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется в качестве отделочной краски обшивочных досок и других деревянных поверхностей.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	     3 - 4 м ² /л (100 мкм).	
Расход	На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Распыление или кисть. При расходе 100 - 120 гр/м ² . Краска сухая для штабелирования через 2-4 часа.	
Время высыхания	На время высыхания влияют толщина л/к пленки, температура, влажность и вентиляция воздуха.	
Сухой остаток	Около 41 % по объему (А-база) Около 37 % по объему (С-база)	
Плотность	1,3 кг/л (А-база) 1,2 кг/л (С-база)	
Код	244 6001 (А-база), 244 6003 (С-база).	
Свидетельство о государственной регистрации	PINJA PRO	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Условия при обработке	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.	
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. При необходимости разбавить водой.	
Очистка инструментов	Вода или Разбавитель Акви.	



Пинья Про

Предельная
величина EU VOC
(ЛОС) 2004/42/ЕС

Содержание летучих органических веществ составляет 20 гр/л.
Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски
(разбавленной на 10% по объему) составляет 70 гр/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. [Pinja Pro 244-s MSDS RUS](#)

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.