








10	Ромашка мал* 210x210x40		1 поддон — 0 м2 — 525 шт 1 поддон — 1312,5кг 1 м2 — 12 шт 1 шт — 2,5 кг	Серая — 440 руб/м2 Красная — 550 руб/м2 Черная — 550 руб/м2 Коричневая — 550 руб/м2 Зеленая — 550 руб/м2 Желтая — 550 руб/м2
11	Калифорния* 300x300x45		1 поддон — 14,18 м2 — 156 шт 1 поддон — 1326 кг 1 м2 — 11 шт 1 шт — 8,5 кг	
12	Восьмигранник* 285x285x40		1 поддон — 0 м2 — 180 шт 1 поддон — 1026 кг 1 м2 — 12 шт 1 шт — 5,7 кг	
13	Сетка* 300x300x45		1 поддон — 14,18 м2 — 156 шт 1 поддон — 1326 кг 1 м2 — 11 шт 1 шт — 8,5 кг	
ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ h = 50 mm				
14	8 кирпичей* 400x400x50		1 поддон — 13 м2 — 78 шт 1 поддон — 1365 кг 1 м2 — 6 шт 1 шт — 17,5кг	Серая — 470 руб/м2 Красная — 570 руб/м2 Черная — 570 руб/м2 Коричневая — 570 руб/м2 Зеленая — 570 руб/м2 Желтая — 570 руб/м2
ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
15	Отлив 500x160x50		1 поддон — 0 м2 — 100 шт 1 поддон — 700 кг 1 шт — 7 кг	Серый — 80 руб/шт Цветной — 160 руб/шт
16	Поребрик 500x210x70		1 поддон — 0 м2 — 80 шт 1 поддон — 1200 кг 1 шт — 15 кг	Серый — 80 руб/шт Цветной — 160 руб/шт

Отклонение размеров плит по длине, ширине, толщине ± 3 мм; отбитые углы до 2-х штук длиной по ребру до 3 мм; сколы на ребрах лицевой грани на 1 м периметра-до трех штук длиной до 3 мм; раковины на лицевой поверхности диаметром до 3 мм; допускается разнотонность лицевой поверхности плит.

Технология производства Товара допускает проявление «высолов» на изделиях, которые исчезают в процессе эксплуатации, вышеуказанные пятна не влияют на качество и долговечность бетонных элементов благоустройства, изменения внешнего вида товара, связанные с естественными процессами(как запыленность, образование высолов и др.), не может являться предметом претензии к качеству. Каждая партия Товара может содержать продукцию чистых цветов, смешанных оттенков и с переходом цветов. Разные партии Товара могут иметь незначительные отличия в оттенках цветов.

Общая характеристика:

Песок промытый фракции 2-3 мм/ Цемент марки М500D0/ Пигмент(пр-во Германия)/ Прочность на сжатие не менее 410кгс/кв.см/ Щебень мелкой фракции/ Пластификатор(пр-во Германия)/ Класс бетона В 35/ Водопоглощение не более 4%/ марка бетона по морозостойкости не менее F200.