



## Общество с ограниченной ответственностью

454016, Челябинская область, г. Челябинск,

ул. Университетская Набережная, д. № 32, оф. 5

Тел.: 8 906-864-93-57, 8 922-715-4164, 8-351-225-23-84

e-mail: [chel-bgb@yandex.ru](mailto:chel-bgb@yandex.ru), [www.zlat-ural.ru](http://www.zlat-ural.ru)

### Технические и эксплуатационные характеристики промежуточного реле FINDER:

ОПИСАНИЕ	Реле серии 40 40.52.xxx	Реле серии 55 55.34.xxx
Количество перекидных контактов, шт	2	4
I ном./I макс. пиковый контактов, А	8/15	7/15
U номинал./U макс. переключения контактами, В	250/400	250/250
Номинальная нагрузка АС-15, ВА	400,0	350,0
Контроль электромеханических нагрузок, контакторов мощности, магнитных соленоидных клапанов и электромагнитов		
Номинальная максимальная нагрузка, Вт	300,0	125,0
Однофазный электродвигатель 230В перем.тока		
U номинал. катушки реле, В	6,12,24,36,48,60,90, 110,120,230,240	6,12,24,48,60, 110,120,230,240
Температура окружающей среды при работе, град. Цельсия	-40..+85	-40..+85
Степень защиты	IP40	IP40