

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Клей на основе ПВА дисперсии для наклеивания всех типов обоев.
Область применения	Предназначен для наклеивания стеклообоев, стеклотканей, а также бумажных, флизелиновых, структурно-профильных, виниловых, тяжелых обоев и обоев, предназначенных для последующей окраски.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	4 - 7 м ² /л
Сухой остаток	Ок. 11 %
Плотность	Ок. 1,0 кг/л
Способ нанесения	Наносится кистью или специальным валиком.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	24 часа
Цвет	Белый, после высыхания становится бесцветным.
Хранение и транспортировка	При температуре выше +5°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес.
Фасовка	3 л, 10 л, 18 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой и чистой. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, клея и поверхности должна быть не менее +5°С, а влажность воздуха ниже 80%. Избегать сквозняков в помещении до полного высыхания клея.
Предварительная Подготовка	Остатки старых обоев и краски удалить, непрочные отшелушивающие поверхности прогрунтовать грунтовкой акрилатной «Пропиточной» ТЕКС. Гладким поверхностям придать шероховатость при помощи наждачной бумаги. Впитывающие поверхности необходимо загрунтовать клеем, разбавленным водой в соотношении 1:2.
Приклеивание	Клей наносить кистью или специальным валиком горизонтальными движениями. При попадании клея на лицевую сторону обоев немедленно удалить его влажной тряпкой и насухо вытереть. В течение 10 минут после приклеивания клей сохраняет подвижность, что дает возможность корректировать положение обоев. Нанесение клея на стену: нанести клей на стену, приложить к ней обои и прогладить

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛОБОЕВ «УНИВЕРСАЛ»

резиновым валиком или пластмассовым шпателем. Клей не разбавлять!
Нанесение клея на обои: равномерно нанести клей на полотно обоев, сложить полотно пополам и выдержать 10-15 минут для пропитывания тяжелых структурных обоев под окраску, и 5 минут для пропитывания виниловых дуплексных обоев.

Очистка инструментов Инструмент промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Для защиты применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный