



Volgaflex 3-PUR S



Очень эластичный полиуретановый шланг с ударопрочной ПВХ спиралью.

Материал:

полиэфир-полиуретан, прозрачный, спираль из твердого ПВХ.

Температура: -30°/+80° С

Применение: Аспирация и транспортировка абразивных сред, гранул, пыли в лесной, фармацевтической и пластмассовой промышленности, в подметальных машинах, промышленных газонокосилках, хорошая устойчивость к гидролизу и микробам, стойкий к истиранию.

Свойства: Полиэфирный полиуретан, безопасный для пищевых продуктов в соответствии с директивами ЕС, сертификат Lanesco, Гладкий внутренняя стенка, очень хорошая гибкость и прочная конструкция.

Специальная версия: Серия 3 PUR ANT: с дополнительным медным проводом.

Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Внеш.д., мм	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Вес кг/м	Макс. вакуум, бар	Макс. раб. давление, бар
16	-	0,50	16	0,100	0,60	1,50
20	-	0,50	20	0,140	0,60	1,50
25	-	0,55	25	0,160	0,60	1,50
30	-	0,55	30	0,195	0,60	1,50
32	-	0,55	32	0,210	0,60	1,50
38	-	0,60	38	0,260	0,50	1,50
40	-	0,60	40	0,265	0,50	1,50
45	-	0,60	45	0,300	0,45	1,50
50	-	0,60	50	0,335	0,45	1,00
55	-	0,60	55	0,370	0,30	1,00
60	-	0,60	60	0,405	0,30	1,00
63	-	0,65	63	0,425	0,30	1,00
65	-	0,65	65	0,460	0,30	1,00
70	-	0,70	70	0,520	0,25	1,00
75	-	0,70	75	0,580	0,25	1,00
80	-	0,70	80	0,630	0,16	1,00
90	-	0,70	90	0,730	0,16	1,00
100	-	0,70	100	0,845	0,16	1,00
102	-	0,70	102	0,880	0,16	0,80
110	-	0,75	110	0,915	0,16	0,80
120	-	0,75	120	1,025	0,16	0,80
125	-	0,80	125	1,075	0,16	0,80
140	-	0,85	140	1,280	0,16	0,60
150	-	0,85	150	1,440	0,16	0,60
160	-	0,90	160	1,600	0,16	0,50
180	-	1,00	180	1,910	0,16	0,50
200	-	1,10	200	2,225	0,16	0,40
250	-	1,10	250	3,000	0,15	0,30



Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 ТТоволжье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru