




VolgaFlex®



## Volgaflex GR 20 BAR



Средний ПВХ шланг, усиленный чулком из полиэстеровой нити, напорный, химстойкий

**Материал:**

ПВХ черного цвета.

**Температура:** -5<sup>0</sup>/+60<sup>0</sup> С,

**Применение:**

Предназначен для транспортировки химических жидкостей в сельском хозяйстве, опрыскивателях, дождеальных машинах и во всех отраслях промышленности, где необходимо давление.

**Свойства:**

Прочная конструкция благодаря полиэстеровой нити, очень гладкий канал потока. Очень хороший вакуум и гибкость. Специальное исполнение - маслобензостойкий.

### Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Макс. раб. давление, бар	Разрывное давление, бар
8	13	0,110	30	20	60
10	15	0,125	35	20	60
13	19	0,180	45	20	60
16	23	0,280	60	20	60
19	27	0,340	80	20	60

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +25<sup>0</sup> С



VolgaFlex®

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Твоолжье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petroil-hoses.ru