



**VolgaFlex®**



## Volgaflex GR 40 BAR

Средний ПВХ шланг, усиленный чулком из полиэстеровой нити, напорный, химстойкий

**Материал:**

ПВХ синего цвета.

**Температура:** -5<sup>0</sup>/+60<sup>0</sup> С,

**Применение:**

Предназначен для транспортировки химических жидкостей в сельском хозяйстве, опрыскивателях, дождеальных машинах и во всех отраслях промышленности, где необходимо давление.

**Свойства:**

Прочная конструкция благодаря полиэстеровой нити, очень гладкий канал потока. Очень хороший вакуум и гибкость. Специальное исполнение - маслбензостойкий.

### Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Макс. раб. давление, бар	Разрывное давление, бар
9	16	0,168	30	40	120
10	17	0,185	35	40	120
13	21	0,277	45	40	120
16	24	0,382	60	40	120
19	28	0,430	80	40	120
19	26	0,300	90	40	120
25	35	0,575	125	40	120

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +25<sup>0</sup> С



**VolgaFlex®**

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Птовожье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru