



VolgaFlex®



Volgaflex NEO 8



Легкий и очень гибкий ПВХ воздуховод для теплого воздуха.

Материал:
ПВХ, черный.

Температура:
-40/+150 C

Применение:
Транспортировка теплого воздуха до +150° C в холодных помещениях, таких как элеваторы, ангары для самолетов. Кондиционирование и пылеудаление, удаление асбеста.

Свойства:
Особенно прочная конструкция из армированной полиамидной ткани с поливинилхлоридным покрытием. Очень хорошая гибкость, осевая сжимаемость, хорошая гибкость при низких температурах, стойкость к старению, хорошая защита от истирания с помощью внешнего защитного профиля защиты от износа, стойкости к изгибу и прочность на растяжение.

Специальное исполнение: Комбинированный воздуховод с повышенной устойчивостью к высоким температурам с одного из концов.

Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Макс. раб. давление, бар	Вакуум, бар
203	0,3	0,6	101	-	-
305	0,3	0,85	152	-	-
425	0,3	1,22	212	-	-
525	0,3	1,54	262	-	-
600	0,3	1,93	300	-	-

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +20 C



VolgaFlex®

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Птовожье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petro-hoses.ru